

山西烟气伴热管线厂家“本信息长期有效”

产品名称	山西烟气伴热管线厂家“本信息长期有效”
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

产品详情

电热带使用的注意事项一

- 1、电热带在储存、搬运、安装及使用时不许扭曲，不许反复弯折，严禁损坏外护套，烟气伴热管线厂家，破坏绝缘。
- 2、安装时要避开介质可能积聚的沟坑暗角等部位。
- 3、选用电热带时注意其防爆温度组别，不得超过介质闪点或自燃温度的75%。
- 4、施放电热带时不要打硬折或长距离的在地面拖拉。
- 5、电热带的安装必须在介质管路系统全部安装结束，并经水压或气密试验合格后进行。保温层的施工必须在电热带全部安装、调试结束，送电正常后进行。

伴热管线

伴热管线安装弯曲半径是国家电气部门检验产品是否合格的指标（冷态弯曲试验），技术文献中详细规定为：20 室温时为25.4mm；-30 低温时为35.0mm。具体检测依据有GB19518.1—2004第5.1.7条其中检测方式如：将电伴热样带及试验装置置于-25 的环境中4个小时后，将电伴热围绕在圆形上弯曲90度，再反相弯曲180度，更后将样品伸直，如上述重复两次，试验后测量绝缘阻值为500m ，耐电压过程未出现击穿现象，符合要求。

伴热管线

设计的配电容量是否满足自限温伴热带的要求，自限温伴热带具有PTC特性，决定了一送电起动时有“浪涌电流”现象，通常被设计者、使用者疏忽。因配电容量开关过小，导致导线发热、跳闸、不能投运。复合管长度 > 20米的管线需配浙江华源电热有限公司生产的的HY01-B-220/35-100型自动限流器，并配漏电保护开关。

复合管中自限温伴热带电源电压必须相对稳定。若电源电压波动过大，容易使复合管中伴热带受损，必须采取相应措施，比如加稳压装置。

山西烟气伴热管线厂家“本信息长期有效”由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司位于北京市通州区漷县镇黄厂铺工业区34号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北京天助伟业在裸电线及裸导体制品中享有良好的声誉。北京天助伟业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北京天助伟业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。