

# 丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX

产品名称	丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX不锈钢实验室反应釜加工工艺：不锈钢实验室反应釜，并承接各种非标化工机械、化工成套设备的设计制造不锈钢实验室反应釜是在吸收先进技术的基础上研制成功的新型反应设备，具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温，使用方便等特点。不锈钢实验室反应釜主要用于医药、化工、食品等行业中的水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存等生产环节。搅拌机构可采用摆线针轮减速机、齿轮减速机、无机变速减速机、P型V带减速机以满足不同工艺要求，符合生产GMP和食品生产的卫生要求。阀门维修方案。

这些功能强大，携带方便，气动润滑枪有70:1比例的空气马达，快速批量泵润滑油密封胶和阀门冲洗。一个特殊的随动板和弹簧保证了正启动。所有单位都配有15,000 psi压力表，压力表后卫，双旋转接头，控制手柄，10英尺，3/8英寸内径高压油脂软管和快接软管年底巨圆头耦合器。这些单位完全自动化，无需手动。

共同特点丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX

交货：1/ISWB型卧式单级防爆管道离心泵的工作条件:吸入压力1.6MPa，或泵系统高工作压力1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程1.6MPa泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。ISWB型卧式单级防爆管道离心泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。环境温度4℃，相对湿度95%。所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的.1%，粒度.2mm。16每行程盎司 PSI等级：8,000 自吸式：弹簧式从动盘CFM要求：6 所需气压：125至185 PSI的典型压力通过一个10英尺长的软管是150 psi交付： 润滑油密封胶- 8,000 PSI 冲洗阀- 8,000 PSI 压力表：包括内部泄压阀：无

“欧莱雅一加滑油” - 模型5-70丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX

提手使工作原理：高温（一般45-75摄氏度）高压水喷淋清洗；可根据用户要求自定义清洗时间、可进行6次冲洗（预洗1次、碱性清洗剂清洗一次、酸性中和剂清洗一次、漂洗三次）；也可以选择执行清洗次

数；仪器配有进水流量控制、喷臂传感器控制系统；仪器纯水进水口，仪器内置纯水增压泵，所以纯水源无需压力；仪器内置97个清洗程序，其中18个固定程序，79个自定义程序（用户可以根据需要自定义79个清洗程序）；仪器标配进口专用清洗剂（瑞士波洱、GSK、辉瑞、拜耳均用此品牌），清洗效果已经过大量实验验证；仪器蠕动泵可根据程序自动泵入一定的清洗剂，也可根据客户需求控制清洗剂的用量。这个小巧，便携枪非常适合狭小的地方，开销润滑，和周围的场容易运输。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。

适用于：5夸脱。/10英镑可以

外形尺寸：25“高×10”宽大约重量：50磅/22.68千克。

易润滑油” - 模型10-70丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX

球童类型Ti-6Al-4V合金在耐热性、强度、塑性、韧性、成形性、可焊性、耐腐蚀性和生物相容性方面均达到较好水平。Ti-6Al-4V合金使用量已占全部钛合金的75~85%。许多其它合金可以看作是Ti-6Al-4V合金的改型。目前，世界上已研制出的钛合金有数百种，的合金有二十至三十种，，有Ti-6Al-4V、Ti-5Al-2.5Sn、Ti-2Al-2.5Zr、Ti-32Mo、Ti-Mo-NTi-PTi-8SP-7、Ti-624Ti-12Ti-1-5-Ti-11、2、IMI82IMI834等；用于球杆制造的有1-2-3,SP7,15-3-3-3（通常所说的钛），22-4,DAT51。车的大橡胶轮胎的车轮，保证操作的方便性。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。

适用于：5夸脱。/10英镑可以

外形尺寸：43“高×18”宽×28“长大约重量：76磅/英寸34.47公斤。

“易润滑油” - 模型40-70丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX

一种实用下面就要来和大家说说导致离心机轴承发热的几种原因以及解决的方法。可能是因为过载和超载引起的。也可能是因为机械摩擦所产生的热量。但关键的问题根源在于，这个轴承是不是正宗，有些用户会为了便宜而选择低价的轴承，但是这种轴承是很容易发热、发烫，甚至会把轴承烧毁。所以说我们要选用正宗的轴承。因为正宗优质的轴承可以保障离心机的长期正常运行，其运行的寿命可以达到1年多。除此之外，我们还要留意对机械的润滑，我们要选择好的高温锂基脂，其实高温锂基脂的好坏也会影响到轴承发热的情况。的枪用于维修大量的阀门。可逆桶适配器提供不间断的流。小车安装在橡胶轮胎车轮的摆动式保持容器直立在任何时候。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。重型插销保持盖子安全。

适用于：5加仑。/40英镑桶

尺寸：37“高×19”宽×24“长大约重量：78磅/英寸35.38千克。

空气/液压润滑枪QS-2000A丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX

交货：8盎司/下面围绕磨损性能强的粉尘，给大家介绍几点选用滤料时需要我们留意的地方：a.毡估中宜用针刺方法增强纤维之间的交错性，织物中以缎纹织物优，织物外表的拉绒也是进步耐磨性的办法，然则毡料、缎纹织物和起绒滤料会添加阻力值。关于通俗滤料外表涂覆、布袋除尘器压光等后处置也可进步耐磨性。关于玻璃纤维滤料、硅油、石墨、聚四氟树脂处置可以改善耐磨、耐折性。然则覆膜滤料用于磨损性强的工况时，膜会过早地磨坏，落空覆膜效果。30-60秒重量：

32磅润滑油密封胶大小：J，P，CT12 PSI等级：10,000 外形尺寸：20“HX11”WX17“L

底漆：自吸式气动/液压 CFM要求：9 气压要求：75 - 100 PSI的压力通过一个6英尺软管在100

PSI交付：润滑油密封胶 - 8,000 PSI 阀冲洗 - 10,000 PSI 压力表：包括润滑油包装兼容：是

内部泄压丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX

使用方便的Val-tex QS-200减少漏风。脉冲袋式除尘器本体部分缝隙的漏风，脉冲袋式除尘器本体漏风应控制在3.5%以下。在除尘器系统中工艺设备的漏风如球磨机的卸料口的密闭卸灰阀、除尘器下的密闭排灰阀的漏风、管道法兰连接处等，这些都往往被维护管理人员所忽视，因而，增加了不必要的漏风量，恶化了脉冲袋式除尘器的运行条件。增加导流板设置，使含尘气体在除尘器内应均匀分布，防止在边角出现涡流使这里通过的气体减少形成局部低温而产生结露问题。0A是一种快速，经济实惠，体积小，坚固耐用的润滑单元。轻巧的QS-2000A是易于携带和泵润滑油密封胶棍，润滑油包和阀门冲洗。本机配有一个六英尺，3/8英寸内径高压胶管，15,000 psi压力表，压力表后卫，双旋转接头，和一个巨大的圆头耦合器。液压泵，只需要定期的维护，并具有内部安全泄压阀设置在约10,000 PSI，以防止过度施压单元。丰南气动注脂泵5-70进口VALTEX不得与其它设备同起，要交错起动，以免跳闸。溢流型球磨机正常运转后，要严格按给水、给矿、添加钢球的规定，禁止超负荷运转，空转时间不超过15分钟，以免打坏衬板。运行中要注意检查溢流磨筒体是否漏浆，认真观察电流、电压、给料、给水是否正常，每半小时检查一次电机及主轴温度不大于60℃，发现问题及时处理。运转中要注意观察溢流型球磨机中空轴、油环是否转动带油，中空轴温度是否正常，如发现中空轴发热，接近烧瓦时，应立即采取强制冷却措施，不得马上停车，以免造成抱轴。

[邯郸阀门密封脂80-FTFE-JVALTEX原装进口设备](#)