

VRA-LM乙烯基酯防腐涂料 质优惠价

产品名称	VRA-LM乙烯基酯防腐涂料 质优惠价
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	.00/件
规格参数	祥益:LL 保质期:12 储存:阴凉、干燥通风
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

该产品采用乙烯基酯树脂树脂为主体用先进的生产工艺制作而成。防腐防水涂料是双组份水乳型弹性涂料。主要适用于污水厂，再生水厂，制药厂，管廊管道钢结构，浴场，水上乐园等混凝土结构的防腐防水。复合国标：JG/T224-2007、GB/T 16777-2008、GB/T 9274-1988，无毒，无害施工简单。

产品优势总结

- 1、绿色环保，无毒无味，不含催化剂，快速固化，施工时穿戴一般的基本防护就可以，安全方便。
- 2、对水分、湿气不敏感，施工时不受环境干、湿度的影响。
- 3、涂料成膜后延伸率大、柔韧性、耐介质富有弹性。
- 4、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，耐水冲刷。
- 5、具有优异的耐冻融和耐热稳定性。
- 6、具有良好的闭气性和不透水性，在3Mpa压力下24小时不透水，材料无任何变化。
- 7、于长期浸水环境下，在腐蚀介质中使用寿命长，迎水面和背水面的建筑防腐防水工程不脱落、不起泡。
- 8、耐干湿交替性能特强，抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 9、本产品耐老化程度高、抗紫外线强，在有效保护层下防腐防水寿命可达到20年以上。

10、冷热交替后不开裂、伸长率高，基层微裂涂层不裂。优异的耐候性，不粉化、不龟裂，热稳定性能好。材料密实强度高、涂层无接缝，防腐防水性能突出。

11、耐生物菌的腐蚀。

12、耐臭氧腐蚀性强。

本产品具有防腐效果好，使用寿命长。对混凝土细小裂痕有很好的渗透作用等特点，产品具有高弹性，柔性等特点《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：四级（轻微级0.3 - 0.5），三级（普通级0.8-1），二级（加强级1.2-1.5），一级（特加强级1.8-2）。，

施工参考：1、基材处理：基层需打磨，除尘，对拉螺杆眼要采用环氧砂浆封堵，施工时表面平整光滑，干燥之后进行第二道涂刷。2、施工方法：刷涂：滚涂、喷涂均可。 甲乙组分比例：按照出厂比例，严格按照厂家配比施工，配比后2小时之内用完，避免施工时流挂等漆膜病态。可在80℃条件下烘烤，加速干燥时间。

遍施工结束后，如需涂装第二遍，需待涂膜表干后采取湿喷湿工艺喷涂第二遍。严禁雨天施工。

在狭窄、密闭的空间，保持施工现场良好的通风以确保正常干燥。