

# 合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家

产品名称	合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家单桩竖向抗压承载力特征值应通过现场竖向抗压载荷试验确定。初步设计时也可按本规范公式（5.2.2-1）和公式（5.2.2-2）进行估算，合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家并应取其中较小值，其中 $f_{cu}$ 应为90d龄期的水泥土立方体试块抗压强度平均值；喷粉深层搅拌法可取0.20~0.30，喷浆深层搅拌法可取0.25~0.33。6.2.5采用深层搅拌桩复合地基宜在基础和复合地基之间设置垫层。合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家垫层厚度可取150mm~300mm。垫层材料可选用中砂、粗砂、级配砂石等，粒径不宜大于20mm。填土路堤和柔性面层堆场下垫层中宜设置一层或多层水平加筋体。6.2.6深层搅拌桩复合地基中的桩长超过10m时，合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家可采用变掺量设计。

6.2.7深层搅拌桩的平面布置可根据上部结构特点及对地基承载力和变形的要求，合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家采用正方形、等边三角形等布桩形式。桩可只在基础平面范围内布置，独立基础下的桩数不宜少于3根。6.2.8当深层搅拌桩处理深度以下存在软弱下卧层时，合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家应按本规范第5.2.4条的有关规定进行下卧层承载力验算。6.2.9深层搅拌桩复合地基沉降应按本规范第5.3.1条~第5.3.4条的有关规定进行计算。合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家计算采用的附加应力应从基础底面起算。复合土层的压缩模量可按本规范公式（5.3.2-2）计算，其中 $E_p$ 可取桩体水泥土强度的100倍~200倍，桩较短或桩体强度较低者可取低值，合成橡胶装置，乙烯装置，聚乙烯装置设备厂家，芳烃装置设备厂家，乙二醇装置设备厂家桩较长或桩体强度较高者可取高值。