

# 一北EPS-11KW电源三相380V应急电源定制CCC认证

产品名称	一北EPS-11KW电源三相380V应急电源定制CCC认证
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	一北:90min 11kw:192v 上海:50HZ
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

### EPS-11KW三相应急电源

1、照明型EPS按输出波型分一般有方波型与正弦波型.而方波型在市场极少出现，一般功率很小700W以下，仅能配带白炽灯和节能灯两种灯具，而正弦波型则适合一切照明灯具。2、EPS是在UPS的基础上衍生出来的不同行业产品，应用的使用时间相对较晚。3、潮湿的空气易使EPS内部控制电路板上结露，从而使EPS出现控制故障，因此室内尽量防潮。4、带载能力强，EPS适合电感性、电容性及综合性负载的设备，如消防电梯、水泵、风机、应急照明等。5、混合负载中,大电机的容量若小于总负载容量的1/7。EPS-11KW三相应急电源

1、当变频型EPS消防电源带多台电动机同时启动时，其容量应遵循： $\text{电动机功率当量} = \text{直接且同时启动电动机功率之和} \times 5 + \text{星三角且同时启动电机之和} \times 3 + \text{软启动电动机功率之和} \times 3 + \text{变频且同时启动电机功率之和}$ 。2、当照明型消防电源的负载为电感镇流器日光灯，其容量=电感镇流器日光灯功率和乘以1.5倍。3、单相照明型应急电源广泛应用于人防通道，地下设施，医院，手术室，政府机关，大型超市，商场，学校，广场，车站，公园，体育场馆会展中心证券交易大厅等公共场所的提供消防应急照明电源，及为电梯，喷淋泵，卷帘门，水泵，风机，监控装置，军用雷达，车载移动电源，金融机构的系统设备等提供应急动力电源。4、EPS单相消防电源具有双路电源自动切换，可靠性高。一、工作原理1、市电正常时，市电会为其蓄电池内充电并待用。2、市电断电时，控制器会启动逆变器，立即切换到逆变器供电，为负荷设备提供应急供电功能；1、当市电恢复时，EPS应急电源将恢复为市电供电。二、设计的要点1)断电转换时间一般在2毫秒-250毫秒之间，速度非常的快，能够保证供电的及时性。2)负载的适应能力强，包括电感性、电容性、混合型负载等这些能力，而且过载的能力和抗冲击的能力非常的强。3)有多路输出的功效，防止输出过于单一而形成的故障;4)有消防联动和远程控制信号，可手动与自动之间的相互转换;5)环境适应能力极强，适用于各种恶劣的环境中，有防止湿热、高低温、灰尘、盐雾、震动及鼠咬等功能和措施。

