

虹泰供应ZWZA-400直流电磁块式制动器

产品名称	虹泰供应ZWZA-400直流电磁块式制动器
公司名称	焦作市虹泰盘式制动器有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:虹泰 型号:ZWZA 产地:河南焦作
公司地址	大虹桥工业园区
联系电话	0391-7549888 13462861111

产品详情

ZWZA系列直流电磁鼓式制动器产品介绍：

制动器安装尺寸和制动力距参数符合JB/ZQ4386-1997标准，技术要求符合JB/T7685-2006标准。

ZWZA系列直流电磁鼓式制动器使用条件：

环境温度应为：-25 ~40 。

操作频率小于720c/h。

使用地点的海拔高度不超过2000m。

周围工作环境中无爆炸危险的介质及足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃。

在空气相对湿度大于90%的室内或有防雨、雪的装置下使用。

电源电压为DC11V或DC220V，若用户有特殊要求，请订货时协商确定。

通电式电磁制动器的工作原理是：磁性线圈时，电磁力吸合刹车片，使用刹车片释放制动盘，这时传动轴带着制动盘正常运转或者启动。当切断电磁制动器的电流时，那么刹车片脱离制动盘，制动盘与刹车片及法兰盘之间生产摩擦力矩，使用传动轴快速停止。

断电式电磁制动器工作原理是：其构造是以盘管发条将刹车片压住，利用其摩擦力来产生制动扭力。激磁盘管通电时，压住制动片的电枢会将盘管发条加以压缩，而被励磁铁心吸引，制动器就呈解放状态。切断激磁电流的话，盘管发条的发条压力会使电枢压住制动片，制动器就会作动。

主要特点

- 1、主要动铰点装有自润滑轴承，传动效率高，寿命长，使用过程中无需润滑；
- 2、连锁式退距均等装置，可始终保持两侧瓦块退距均等，完全避免因退距不均使一侧制动衬垫浮贴制动轮现象；
- 3、制动衬垫为卡装式整体成型结构，更换十分方便、快捷，备有半金属（无石棉）硬质和半硬质，软质（含石棉、无石棉）等不同材质的制动衬垫供用户选择；

