

金刚砂耐磨地坪与环氧地坪的优缺点 金刚砂地坪包工包料价格

产品名称	金刚砂耐磨地坪与环氧地坪的优缺点 金刚砂地坪包工包料价格
公司名称	天津华威建材有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:华威 工艺:六遍 作用:耐磨
公司地址	天津市北辰区北仓镇京津公路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场4-商150（注册地址）
联系电话	13207562448

产品详情

金刚砂耐磨地坪与环氧地坪的优缺点 金刚砂地坪包工包料价格

金刚砂耐磨地坪，近几年广泛用于各个领域，该款属于地坪漆系列的一种，有着与地坪漆相似的性能，价格相对实惠很多，主要是靠磨片以及材料对地面产生作用，，金刚砂地面在上个世纪时流行于欧洲的大部分地区，后来传入我们国家也成为了一些工厂和码头的地坪不错的选择。因为金刚砂拥有很强的耐磨性和耐抗性，所以在很多地方都有较为广泛的使用，那么合格的金刚砂耐磨地坪施工步骤，您了解吗？

- 1、首先需要找到一个混凝土基层，混凝土基层的厚度要在30毫米至50毫米的范围内，强度需要在C25以上，现场塌落度需要在75毫米至100毫米之间，而且应该表面平实紧密，不会有渗水的现象。
- 2、在找到合适的混凝土基面后，需要对混凝土进行指压测试，如果能够留下3~5毫米的印记就可以开始施
- 3、然后需要对地面撒硬化骨料，等待地面充分吸收了混凝土的水分并变湿润之后，再使用抹光机对地面进行收光。
- 4、等待机器收光完毕以后，可以使用手工抹刀收光一些机器所不能触碰的区域。
- 5、等待所有的表面都收光完毕后，就可以使用特殊的养护剂进行养护，并采用细物状的喷射方式进行养护，不要直接使用塑料膜覆盖，可能会导致地面出现水分过多的问题。
- 6、再进行伸缩缝的切割就可以了，然后在切割缝中涂抹一些密封的涂料就能够完成。

从总体来说，金刚砂耐磨地坪施工还是比较考验工人的技术手法，成熟的技术手法找华威地坪施工

金刚砂耐磨地坪与环氧地坪的优缺点

金刚砂地坪包工包料价格一般在10-15元之间具体看地面以及面积