

德润宝铜线拉丝油 C 301 KN DRAWLUB C 301 KN

产品名称	德润宝铜线拉丝油 C 301 KN DRAWLUB C 301 KN
公司名称	东莞市巨能风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔青云岭新村1-102号四楼（注册地址）
联系电话	0755-28116300 13823754397

产品详情

德润宝铜线拉丝油 C 301 KN

DRAWLUB C 301 KN

DRAWLUB C 301

KN为矿油型水溶性冷却液，用于金属拉丝工艺，尤其适用于铜及其合金的拉丝工艺。

DRAWLUB C 301 KN主要用在联机漆包线拉伸工艺上。由于要涂抹瓷漆，整个工艺运行速度较低，这对乳化液的性能有特殊要求。DRAWLUB C 301 KN也能成功运用于中等和极细金属丝的拉伸工艺。

DRAWLUB C 301 KN的组份，使得拉丝操作后残留在金属丝上的油膜，在350 的卧式退火槽中能完全蒸发，不会在金属丝上留下任何残余物，确保金属丝不沾有任何润滑剂或油，使粘合层对金属丝有很好的粘合性。

DRAWLUB C 301 KN能保持机械、模具、拉丝卷筒的高度清洁性。

根据金属丝的起始直径和拉丝速度，铜线拉丝油的推荐使用浓度为4-12%。

主要理化性能

外观	棕色透明液	目测
比重(20)g/cm ³	0.934	DIN 51 757
运动粘度(20 ,cSt)	88	DIN 51 562
PH值(5%)	9.6-10.0	DIN 51 369

倾点 ()
折光仪系数

-5
1.0

ISO 3 016

测定浓度的系数

折光仪： 1.0

可溶油试验： 1.0

储存

铜线拉丝油 C 301

KN不宜暴置于高温，使用前产品应处于室温，根据德国危险品规定，铜线拉丝油 C 301
KT为非危险品。

包装

铜线拉丝油 C 301 KN以铁桶装运，净重180公斤。

本产品资料仅供参考，其所包括的信息是根据我们认为准确的数据提供的。但是，这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于适销性、适合任何用途或任何其它保证。这些结论应从使用中得出，而风险是同产品的使用相联系的。德润宝公司对于任何指控产品的无效性或任何由于产品的使用引起的直接或间接的伤害或损害不负任何责任，除非上述伤害或损害完全归咎于德润宝公司的过失