

德润宝压铸模润滑剂 4060 DIE-LUBRIC 4060

产品名称	德润宝压铸模润滑剂 4060 DIE-LUBRIC 4060
公司名称	东莞市巨能风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔青云岭新村1-102号四楼（注册地址）
联系电话	0755-28116300 13823754397

产品详情

德润宝压铸模润滑剂 4060

DIE-LUBRIC 4060

润滑脱膜剂DIE-LUBRIC 4060是用于压铸铝、镁合金零件的水溶性脱模润滑剂，即使稀释度很高效果仍然很好。

即使在很高的模具温度下，润滑剂4060也具有润湿性。润滑剂4060在模具表面产生一个非常均匀的覆盖层，以保证模具的所有滑动部分润滑良好。

润滑剂4060由热稳定性极高的有机物质作为脱模剂和润滑剂。模具表面既不会有粘附物也不会产生金属与模具表面粘连的现象。

该产品中不含矿物油或任何其他有害物质。在使用过程中不会产生有害的烟雾或异味，可使压铸车间的空气保持清新。

使用方法

润滑剂4060可加入一定量的水加以稀释，亦可将浓缩液加入水中进行混合。

润滑剂4060的稀释比例为1:130至1:200。对于型芯特别细或模子局部过热的特难加工的铸件可能需要高达1:80的较高浓度。

润滑剂4060可用水溶性模面润滑剂的喷涂装置进行自动或手动喷涂。

包装：

压铸模润滑剂4060以208升桶装运，净重200公斤。

本产品资料仅供参考，其所包括的信息是根据我们认为准确的数据提供的。但是，这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于适销性、适合任何用途或任何其它保证。这些结论应从使用中得出，而风险是同产品的使用相联系的。德润宝公司对于任何指控产品的无效性或任何由于产品的使用引起的直接或间接的伤害或损害不负任何责任，除非上述伤害或损害完全归咎于德润宝公司的过失