

2吨步行式电动交流搬运车

产品名称	2吨步行式电动交流搬运车
公司名称	青岛力之源物流设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	耗能方式:电力叉车 型号: CBD20J 行走方式:电动托盘堆垛车
公司地址	青岛市市北区万安路16号-2
联系电话	4006600156 13708982056

产品详情

耗能方式	电力叉车	型号	CBD20J
行走方式	电动托盘堆垛车	工业车辆	电动托盘搬运车

说明:

操作性和灵巧车身的完美结合

高效微型电脑mosfet控制系统

采用交流调频调速电机

低能耗，维护方便

制动可靠、低噪音

特征	1.1	制造商(缩写)		宁波如意
	1.2	型号		cbd20j
	1.3	驱动方式: 电动(蓄电池), 柴油, 汽油, 燃气		电动
	1.4	驾驶方式(手动, 步行, 站驾, 坐驾, 拣选)		步行
	1.5	额定载荷	q(kg)	2000
	1.6	载荷中心距	c(mm)	600
	1.8	前悬距	x(mm)	815/865/935
	1.9	轮距	y(mm)	1181/1231/1301

重量	2.1	自重(带电瓶)	kg	520
	2.2	轴负载, 满载时前/后轴	kg	882/1638
	2.3	轴负载, 空载时前/后轴	kg	418/102
轮子 底盘	3.1	轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮)		聚胺酯轮
	3.2	轮子尺寸, 前轮		250 × 80
	3.3	轮子尺寸, 后轮		80 × 70
	3.4	附加轮 (尺寸)		127 × 57
	3.5	轮, 前后数量 (x = 驱动轮)		1x+2/2或4
	3.6	前轮轮距	b10(mm)	580
	3.7	后轮轮距	b11(mm)	340/370/470/505
尺寸	4.4	起升高度	h3(mm)	120
	4.9	操作手柄在驱动位置的最小/最大高度	h14(mm)	680/1172
	4.15	降低时高度	h13(mm)	85
	4.19	总体长度	l1(mm)	1682/1732/1802
	4.20	叉面长度	l2(mm)	582
	4.21	车体宽度	b1(mm)	765
	4.22	货叉尺寸	s/e/l(mm)	53 × 180 × 1100(1150/1200)
	4.25	货叉外宽	b5(mm)	520/550/650/685
	4.32	轴距中心离地间隙	m2(mm)	30
	4.33	通道宽度, 托盘1000x1200(1200跨货叉放置)	ast(mm)	2043/2093/2163
	4.34	通道宽度, 托盘800x1200(1200沿货叉放置)	ast(mm)	2143/2143/2163
	4.35	转弯半径	wa(mm)	1462/1512/1582
	性能 数据	5.1	行驶速度, 满载/空载	km/h
5.2		提升速度, 满载/空载	m/s	0.03/0.04
5.3		下降速度, 满载/空载	m/s	0.05/0.045
5.7		爬坡能力, 装载/卸载	%	4/6
5.8		最大爬坡能力, 满载/空载	%	5/12
5.10		行车制动		电磁制动
电动 机	6.1	驱动电机功率	kw	0.9
	6.2	提升电机功率	kw	0.8
	6.4	蓄电池电压/额定容量	v/ah	24/210
	6.5	蓄电池重量	kg	140
		蓄电池尺寸 (长x宽x高)	mm	750 × 170 × 580
8.4	驾驶员耳边噪音等级符合din12053	db(a)	70	

