

2吨站驾式全电动搬运车 520kg (kg)

产品名称	2吨站驾式全电动搬运车 520kg (kg)
公司名称	青岛力之源物流设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	自重:520kg (kg) 最大载重:2000 (kg) 种类:电动托盘车
公司地址	青岛市市北区万安路16号-2
联系电话	4006600156 13708982056

产品详情

自重	520kg (kg)	最大载重	2000 (kg)
种类	电动托盘车	用途	物料搬运

cbd20h带侧拉电池

外型小巧大方，造型美观带踏板、护栏，操作方便、安全侧拉式电瓶，便于更换控制系统采用高效微电脑mos管控制低能耗，维护方便制动可靠、噪音小。

特征	1.1 制造商 (缩写)		宁波如意
	1.2 型号		cbd20h
	1.3 驱动方式：电动 (蓄电池) ,柴油,汽油,燃气		电动
	1.4 驾驶方式 (手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选)		站驾
	1.5 额定载荷	q(kg)	2000
	1.6 载荷中心距	c(mm)	600
	1.8 前悬距	x(mm)	815/865/935
	1.9 轮距	y(mm)	1242/1292/1362
重量	2.1 自重(带电瓶)	kg	520
	2.2 轴负载，满载时前/后轴	kg	910/1600
	2.3 轴负载，空载时前/后轴	kg	392/118
轮子	3.1 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮)		聚胺酯轮

底盘	3.2	轮子尺寸，前轮		250 × 80	
	3.3	轮子尺寸，后轮		80 × 70	
	3.4	附加轮（尺寸）		127 × 57	
	3.5	轮，前后数量（x = 驱动轮）		1x+2/2或4	
	3.6	前轮轮距	b10(mm)	580	
	3.7	后轮轮距	b11(mm)	340/370/470/505	
	尺寸	4.4	起升高度	h3(mm)	120
4.9		操作手柄在驱动位置的最小/最大高度	h14(mm)	1042/1295	
4.2		降低时高度	h13(mm)	85	
4.2		总体长度	l1(mm)	1780/1830/1900	
4.20		叉面长度	l2(mm)	680	
4.2		车体宽度	b1(mm)	754	
4.3		货叉外宽	b5(mm)	520/550/650/685	
4.3		轴距中心离地间隙	m2(mm)	30	
4.3		通道宽度，托盘1000x1200(1200跨货叉放置)	ast(mm)	1980/2030/2100	
4.3		通道宽度，托盘800x1200(1200沿货叉放置)	ast(mm)	2080/2080/2100	
4.4		转弯半径	wa(mm)	1558/1608/1678	
性能数据		5.1	行驶速度，满载/空载	km/h	5.8/6.2
		5.2	提升速度，满载/空载	m/s	0.03/0.04
	5.3	下降速度，满载/空载	m/s	0.05/0.045	
	5.7	爬坡能力，装载/卸载	%	4/6	
	5.8	最大爬坡能力，满载/空载	%	5/12	
	5.10	行车制动		电磁制动	
电动机	6.1	驱动电机功率	kw	0.75	
	6.2	提升电机功率	kw	0.8	
	6.4	蓄电池电压/额定容量	v/ah	24/210	
	6.5	蓄电池重量	kg	140	
		蓄电池尺寸（长x宽x高）	mm	750 × 170 × 530	
	8.4	驾驶员耳边噪音等级符合din12053	db(a)	70	