

橙色刺破连接器 定制橙色刺破连接器 捷友连接器应用广泛

产品名称	橙色刺破连接器 定制橙色刺破连接器 捷友连接器应用广泛
公司名称	东莞市捷友连接器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201
联系电话	13902692425 13902692425

产品详情

普通金属接触镀层的设计考虑因素

锡(包括锡铅合金), 银及镍被是用在连接器上的重要普通镀层材料。三者中, 锡代表了大量应用的普通金属镀层

普通金属镀层与镀层的区别在于: 普通金属接触镀层的设计考虑包括配合时普通金属接触镀层表面固有氧化膜的/移动以及防止氧化膜的再生。锡接触镀层表面膜的, 锡镀层的退化机理, 磨损腐蚀。

锡镀层接触界面的形成, 回顾前面所述, 锡用作接触镀层源自于: 其固有的氧化膜在连接器的配合中通过接触表面的机械变形能够和移动。因此原有的锡氧化物在连接器插接过程中将因机械毁损而被挤破和取代。又薄又硬又脆的锡氧化物在负载下容易。载荷传到锡镀层, 由于其硬度小、延展性好而易于流动。氧化物裂缝变宽, 里层的锡从裂缝中挤出来形成所需要的金属接触界面。然而不幸的是, 锡表面的再氧化导致了锡镀层的主要退化机理: 磨损腐蚀。

欢迎需要连接器请拨打以下产品图处中的电话与我们联系, 谢谢!

企业视频展播, 请点击播放

视频作者: 东莞市捷友连接器有限公司

连接器用途,分类

连接器泛指电子元器件一种零部件,用于电路板连接,起到电流流通作用.

连接器的连接器方式有无数种用途,一般用于通讯,家用电器,汽车,摩托车,各类消费电子产品,音响,电视,冰箱等

分类:圆形连接器,角形连接器,印刷配线用连接器,耐高温连接器,防水连接器.

圆形连接器：在圆筒形之壳件（SHELL）中没有绝缘体及一个或多个接点（Contact）的连接器。其外观呈现圆筒形，有具有安装用之角突缘之圆形连接器及具有夹持电缆的构造。

角形连接器：在角筒形之壳体中设有角形的绝缘体与一个或多个接点所构成的连接器。其外观呈现角圆形，有设有夹电缆的构造的，也有设有保护罩的角形连接器。

印刷配线用连接器：是用来连接印刷配线板与印刷配线板相之间或印刷配线板与电子机器内的电线的一种连接器。其外形呈长方形，其端子部配线可用焊线式、包封、通孔等方法。

耐温、防水性连接器：用于室外的高温、雨水中的连接器。

耐环境型连接器：是有耐温、耐振构造而使用于航天的连接器。

捷优连接器生产耐高温VH3.96连接器能达到750度。欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系，谢谢！

连接器连接方式之一 线对线连接器

线对线连接同样也包括了线对线缆或者线缆对线缆的形式，其定义特征是两根单线个体或者是两条线缆中的对应导线相互性连接。该等性连接更多地常见于固定连接中线对线连接以及IDC连接。卷曲连接常见于不连续的线连接器中，IDC因其在与导线相关及线束末端处理上具有优越性而常用于支配线缆连接器，线对线连接器具有各种各样几何形状的塑料支撑件如直角和圆形聚合形体的塑料件，还有许多不同形体之组合形状的塑料件及金属屏蔽壳体。

我司生产线对线连接器有仿JST,MOLEX,燃湖，杜邦的，线对线一般配套有公母胶壳和公母端子配套使用。现型号有MX1.25/MX1.58,51005/SM2.5/SYP/MX2.54/杜邦正斜角/AMP1.0/BH3.5/MX4.2/5557/EL4.5/YL/VL等。

欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系，谢谢！

