

常州正久暖通设备 白铁通风排烟 常州天宁区通风排烟

产品名称	常州正久暖通设备 白铁通风排烟 常州天宁区通风排烟
公司名称	常州正久暖通设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区昌盛路36号
联系电话	18015866978 18015866978

产品详情

常州正久暖通设备工程有限公司是一家从事常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道，常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州排油烟系统，常州油烟净化处理，酒店厨房通风管道安装等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，常州天宁区通风排烟，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道。

风管的加固应符合下列规定：

- 1.风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢（内、外加固）、扁钢、加固筋和管内支撑等形式；
- 2.楞筋或楞线的加固，排列应规则，间隔应均匀，板面不应有明显的变形；
- 3.角钢、加固筋的加固，应排列整齐、均匀对称，其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀，不应大于220mm；两相交处应连接成一体；
- 4.管内支撑与风管的固定应牢固，各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀，不应大于950mm。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州厨房油烟净化处理，常州厨房排烟。

风管安全施工：

- 1、施工区域接线、施工机具接线应由现场电工操作人员进行，严禁私自乱接乱拉。
- 2、各种机具应严格按照操作规程进行。
- 3、在风管运输安装过程中一定要注意成品的保护，防止表面镀锌层破坏。
- 4、在切割机操作时，必须作好防护工作，且必须是资格人员操作。钻床操作时不准戴手套。电焊机操作时，必须由专职人员进行且接地、防护工作到位，施焊前施工班长要办好动火票。
- 5、因站内土建风道较多，严禁站立在下面施工、休息、通过。在行走时注意地面障碍及预留孔洞，注意坠落、跌倒。并应在安全隐患的地方加防护措施及警示标志。
- 6、严禁无证上岗，酒后操作，带病作业。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家从事常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道，通风排烟改造，常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州排油烟系统，常州油烟净化处理，酒店厨房通风管道安装等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道。

通风管道在施工时一定要满足如下条件才能正常安装成功，下面来给大家详细介绍一下有哪些要求。

- 1、一般排风机系统和空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。
- 2、对空气洁净系统的安装，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
- 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。
- 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。
- 5、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州厨房油烟净化处理，常州厨房排烟。

通风管道合口连接时有哪些注意事项?

- 1、风管的圆弧面或折线面完成下料并折压成型后，应与平面板预组合无误后在涂刷粘合剂，以保证管件的几何形状尺寸及观感。
- 2、连接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动。
- 3、铝箔复合保温风管所用粘合剂须按板材厂商认定的粘合剂，如另行采购品牌粘合剂，必须做连接效果对比试验，并经监理、板材商检查、认可后方可使用。
- 4、粘结前须预组合，检查接缝全部贴合无误再涂刷粘合剂，粘合时间控制与季节、温度及粘合剂性能有关。批量加工前应作样板试验，确定很好的粘合时间。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家从事常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道，常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州排油烟系统，常州油烟净化处理，酒店厨房通风管道安装等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道。

风管安全施工：

- 1、在施工放线，支架安装，顶板打锚栓时，白铁通风排烟，所用人字梯必须有拉绳，且必须有一人监护。监护人员既要保证自身安全，同时注意过往人员的安全。在使用冲击钻打孔时注意灰尘落入眼睛，必须使用可推移式平台操作，平台周围应有防晃措施，平台上部应有密闭网围护。操作人员的所用工具必须装入工具包或放在平台上保证不滑落。台下应有一人协助工作，台下人员及周围施工人员应提高警惕，并进行疏散。在楼梯等处必须搭设脚手架施工。同时，通风排烟报价，严禁相互抛掷施工工具。
- 2、在管道施工时，必须使用操作平台，架设应安排多人进行，下面严禁站立人员。
- 3、在制作简易平台或吊装工具时，如果采用钢材焊接制作，应采用满焊、严禁点焊，焊接材料必须为材质相同或相近的，焊接完毕后由施工班长进行牢固性检查。
- 4、在吊装作业、设备就位作业中，必须对倒链等主要施工工具进行检查，在作业时施工班长必须负责现

场的指挥工作。

5、未尽事宜，严格按照施工安全操作规范、准则进行，并且严格按照我项目部施工单位进场要求执行。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州厨房油烟净化处理，常州厨房排烟。

薄钢板法兰金属矩形风管的连接技术，根据不同的加工形式：法兰与风管壁的一种形式，称为“盈”和“蓝色风”或者叫“法兰”；另一个是“组合拳”法兰风管（也称为TDF，制成法兰法兰）在与薄钢板法兰法兰机特殊的组合形式，根据风管材料的长度，制作好的风管壁端，铆（压力）随着一个又一个。共板法兰方式一般是用。薄钢法兰法兰有两种结构形式：特殊加工后，风管与法兰成一体，镀锌钢法兰通过铆接连接在风管主体上。二是补强种形式。弹簧夹与插头或电线顶部紧固件之间的风管连接。生产薄钢板法兰，单台设备分订单完成管道生产；也可在计算机的控制下，通过自动生产线将材料、剪切、风管板连接形式和法兰成形、弯曲加工顺序自动选择。自动生产线由镀锌板卷材制成，成品按风管的需要加工成半成品。

常州正久暖通设备(图)-白铁通风排烟-常州天宁区通风排烟由常州正久暖通设备工程有限公司提供。“白铁通风工程,通风管道制作,不锈钢排烟管道制作”选择常州正久暖通设备工程有限公司，公司位于：常州市武进区湖塘镇夏城北路136-2号，多年来，正久暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：曾先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正久暖通期待成为您的长期合作伙伴！