

AC380V配电柜交流电子负载，兴源电子

产品名称	AC380V配电柜交流电子负载，兴源电子
公司名称	石家庄开发区兴源电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴源电子 型号:XY-ZF 额定电流:150 (A)
公司地址	石家庄市新石北路 3 6 8 号软件大厦A-612
联系电话	86 0311 83816176

产品详情

品牌	兴源电子	型号	XY-ZF
额定电流	150 (A)	短路关合电流	300 (KA)
壳体防护等级	2	外形尺寸	430*300*550 (mm)
产品认证	ISO9001		

交流负载仪主要用于通信、电力等部门所用在线大功率ups、逆变器以及柴油发电机组的性能检测、带载能力、工程验收、以及设备老化等场合。功耗部分采用新型ptc，体积小，寿命长。负载部分与控制部分完全隔离，强制风冷，噪音小、无污染、操作简单

交流假负载仪的主要功能:

- 1.键盘操作：通过键盘设置各种放电参数及机器运行的各种指令。
- 2.自动保护：设定放电时长；负载电压低于保护电压或负载连线出现异常，自动停止放电并报警。同时自动记录停机方式。
- 3.数据采集：放电前二分钟以每秒一次的频率采集存储数据，以后每分钟一次。
- 4.数据处理：检测到的各种数据可通过232（或usb）通讯口上传计算机，经专用软件进行处理。可直观反应蓄电池组性能的曲线、柱图、报表等，并可放大、查询、打印。
- 5.功耗元件：采用新型ptc，无冲击电流、无明火、体积小、重量轻、散热快、无污染。

技术性能参数：

--	--	--	--

型号	ac110v	ac220v	ac380v
接入负载电压范围：	± 1 5 %		
放电功率：	0-30kw、 40kw、 50kw、 100kw、 150kw、 200kw 、 300kw		
电压测量精度：	1%		
电流测量精度：	1%		
电流控制精度：	± 0.1a		
工作电源：	ac220v ± 15% 50 ± 5hz		
使用环境温度：	0 - 50		
冷却方式：	强制风冷		
环境湿度：	20% - 80%		
定时时长：	0 - 99小时		

自动交流假负载

自动交流负载仪主要用于对柴油发电机组、大功率ups、逆变器、交流电源设备的带载能力及其它技术性能，提供科学简便的检测方法。功耗部分采用新型ptc，安全、无污染，实时显示各种交流参数，负载部分与控制部分完全隔离、强制风冷、操作简单、噪音小、移动方便。

主要功能与特点：

- 功耗元件：采用新型ptc，无明火、不发红、安全轻便。
- 强制风冷：采用多个轴流分机，体积小、噪音小、寿命长。
- 保护功能：设定电压、电流保护值，超出此值，自动保护并报警。
- 参数显示：电压（单相或三相）、电流(单相或三相)。
- 定时功能：设定放电时长，时间到自动停止放电并报警。

技术性能参数：

型号	ac220v	ac380v
放电功率:	0-30kw、 40kw、 50kw、 100kw、 150kw、 200kw 、 300kw	
电压测量精度:	± 0.5v	
电流测量精度:	± 0.1a	
电流控制精度:	± 0.5a	
工作电源:	ac220v ± 15%	
使用环境温度:	-10 - 50	
环境湿度:	20% - 80%	
定时时长:	0 - 99小时	