

修颜乳软管灌装机，全自动灌装封尾机，充填封尾装盒机生产线

产品名称	修颜乳软管灌装机，全自动灌装封尾机，充填封尾装盒机生产线
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	285000.00/线
规格参数	品牌:中环智能机械 软管尺寸:10-55mm 交货期:10天
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

修颜乳软管灌装机，全自动灌装封尾机，充填封尾装盒机生产线

中环机械是灌装封尾机及其联动包装生产线的供应商，是集研发.生产.销售、服务于一体的现代化科技型企业，公司拥有雄厚的技术与生产经验。研发的多种款式封尾机产品，获得相关机构的认同和广大用户的好评，产品远销国内外。我们公司主导产品有：软管灌装封尾机、金属管灌装折尾机，灌装封尾装盒机生产线，及其相关生产线配套设备：灌装机、灌装旋盖机，灌装生产线等。

主要特点:ZHF-100A全自动软管灌装封尾机PLC全自动控制系统，用弹簧管圆盘，保证密封尾部高度一致。采用机械驱动方式加注系统，保证装载的稳定性。封管管内热风密封，冷水循环冷却管外壁，保证了密封效果。工作流程：软管经进管机进去，管子自动翻转压入管子圆盘，采用管向上升检测系统，欧姆龙光电管能准确检测上升管。有管进行灌装机，无管不灌装，具有管子自动下料、管子自动吹扫、打标自动上料、上料自动检测、自动密封等功能。灌装结束后，用风机吹走端部，切断端部，保证高粘度物料灌装。

技术参数：

适合软管直径：金属管:10-30mm

塑料管及复合管：10-55mm

灌装量：金属管：1-160ml

塑料管及复合管：1-220ml

生产速度：3600-4800支/小时

装量精度： +/-1%

主机功率：7kw

空气压力：0.5-0.7mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200 × 960 × 2100（mm）

重量：约1080公斤

适用范围：用于医药（复合管）、食品（金属管）、化妆品软管（遮瑕液针对皮肤遮盖，匀净无暇具有更持妆，更水润的匀亮功效）、护肤品椭圆管（修颜乳富含肌肤提亮赋活成分和复合保湿护肤成分）、日用化工（异型管）等行业的软管灌装封尾需要。