

定做碳钢带芯人孔生产厂家

产品名称	定做碳钢带芯人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 带芯人孔是在人孔盖内加设一层与罐壁弧度相等的芯板，并与罐壁齐平。为便于启闭，在孔口结合筒体上还装有转臂和吊耳，操作时人孔盖仍不离开油罐。内浮顶油罐人孔，一般至少设2个：一个距罐底板约700mm处，用于清洗油罐及检修人员进入；一个距油罐底板约2400mm处，为操作人员登上浮盘用。相对浮顶油罐，一般类型油罐的人孔与罐壁结合的筒体是穿过罐壁的，这种人孔不利于浮盘升降和密封。带芯人孔是在人孔盖内加设一层与罐壁弧度相等的芯板，并与罐壁齐平。为便于启闭，在孔口结合筒体上还装有转臂和吊耳，操作时人孔盖仍不离开油罐。内浮顶油罐人孔，一般至少设2个：一个距罐底板约700mm处，用于清洗油罐及检修人员进入；一个距油罐底板约2400mm处，为操作人员登上浮盘用。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。

人孔是法兰行业比较常用的一种法兰，由于外观像一个盖子所以又叫做法兰盖，它安装在管道的一端，用于封堵管道，使管内物质不易益处。它的外观区别于平焊法兰、高颈法兰其他普通法兰，盲板法兰只在边缘螺栓处钻孔，中间是实心的，没有管孔。（什么是盲板法兰）密封面的形式有多种，平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面等等是盲板法兰的常用形式。垂直吊盖人孔的详细信息：1、垂直吊盖人孔装于油罐下部，在油罐安装、清洗和维修时，人可以由此孔进出罐内。2、垂直吊盖人孔结构尺寸按SH3046-92石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范。垂直吊盖人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全等优点。垂直吊盖人孔一般使用304、316L材质的钢板作为原材料来制作。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。