

江水置换涂塑复合钢管厂家

产品名称	江水置换涂塑复合钢管厂家
公司名称	沧州汇众管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县城南工业区
联系电话	13633375200 13633375200

产品详情

涂塑钢管是一种以钢管为基础，用塑料粉末做为涂料，在其内、外表面熔融涂覆上一层塑料层，或其他材料防腐层的钢塑复合产品。涂塑钢管根据涂层材料的不同分为聚乙烯涂层钢管和环氧树脂涂层钢管。涂塑钢管具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，聚涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。

涂塑钢管通过表面涂层以后，在很多方面性能得到了显著的提升。、表面光滑、刺、管壁光滑，适合施工的时候穿电线或电缆。第二、绝缘性能好，作为电线的保护管永远不会发生漏电现象。第三、适应性好，可以埋于潮湿环境或一些高温极低温度的地方。第四、加工容易，比较节省成本。

涂塑钢管是以钢管为基体，通过特殊工艺在内壁熔融喷涂或吸附食品级环氧粉末涂料或PE原料经高温固化而成的新型复合材料。

具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，江水置换涂塑复合钢管厂家，聚(PVC)涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。

涂塑钢管工艺是目前的防腐技术，涂塑钢管及其系列产品，根据使用介质及工作条件，用不同配方的高分子防腐粉末涂料，通过特殊的设备将其均匀地涂覆于金属表面，经固化和塑化后在金属表面形成一层均匀、致密、光滑的塑料涂层，成为一种新型的钢塑复合管。它集钢材优越的机械性能与高分子材料的耐化学腐蚀性能于一体，极大地延长了钢管的使用寿命，具有的防腐耐酸碱、抗磨损、无结垢、助润滑、耐负压等优越性，可替代衬塑管、镀锌管、不锈钢管、铜管等。

煤矿衬塑复合管是在普通钢管涂塑工艺基础上，对原材料配方工艺进行调整，使其内外塑料涂层，具有抗静电、阻燃性强，从而达到煤矿井下的使用要求。

性能

1、衬塑钢管塑层性能

1.1 结合强度：冷水用衬塑钢管的钢与内衬塑之间结合强度不应小于0.3Mpa（30N/cm²）；热水用衬塑钢管的钢与内衬塑之间结合强度不应小于1.0Mpa（100N/cm²）。

1.2 外覆层剥离强度：要求剥离强度不应小于0.35Mpa（35N/cm²）

1.3 外防腐性能：采用镀锌后烤漆或喷漆的产品，常温下在3%（重量比）氯化钠水溶液中浸泡24小时，外观应无腐蚀发白、剥落、起

皱。

1.4 压扁试验：衬塑钢管经压扁管外径的1/3后不发生裂痕，钢与塑之间不发生离层现象。

2、涂塑钢管涂层性能

2.1 试验：涂塑钢管内表面用电火花检测仪检测，无电火花产生。

2.2 附着力：聚乙烯涂层附着力不应小于30N/10mm；环氧树脂涂层附着力为1~3级。

2.3 压扁试验：聚乙烯涂层钢管压扁管外径的2/3、环氧树脂涂层钢管压扁管外径的4/5后不发生裂痕，钢管与涂层之间不发生剥离现象。

江水置换涂塑复合钢管厂家由沧州汇众管道制造有限公司提供。沧州汇众管道制造有限公司是一家从事“内衬IPN8710防腐钢管,内衬水泥砂浆防腐钢管,防腐钢管”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“汇众”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使汇众管道在钢管中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢！