

# 铜陵电动智能平衡器国外品牌

产品名称	铜陵电动智能平衡器国外品牌
公司名称	艾锐克智能装备(江苏)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省句容经济开发区科技新城科技大道1号
联系电话	15301813878 15301813878

## 产品详情

二、基本参数起重量：高900kg，常见的为75kg、150kg、200kg、300kg、600kg；起升高度：有效高度3-9m以内；提升速度：伺服无级变速，电动智能平衡器国外品牌，可编程设置，快61m/min；精度控制：常见为0.3m/min。三、产品组成主要由小车、主机、钢丝绳、手柄四部分组成。1、小车部分主要有悬挂式和移动式两种；2、主机部分主要由伺服电机、伺服驱动器、减速机、称重传感器及相关结构件等组成并由微处理器控制；3、钢丝绳部分主要由钢丝绳保护套、钢丝绳、螺旋线缆（可以选配链条）三部分组成；4、手柄部分主要由传感器和人机交互设备组成，目前有压力感应手柄和滑动感应手柄两种。也可以根据客户需求，做成远程操控手柄、无线操控手柄以及新的智能显示屏无接触操控。

1. LED面板，三键操作，简单便捷。

2. 智能提升机可以通过改变手柄的操作力来随意改变速度无需任何预设定，也可以对上升和下降速度同时进行设定，因此不受任何工况的限制。

3. 智能提升装置具有人员到位功能，当手突然离开控制手柄时，提升装置立刻停止上升或下降，不允许出现继续上升或下降的情况。

4. 手柄的显示器能显示所提升物体的重量，供操作人员参考。

5. 操作手柄可以360°旋转，方便人员操作。

6. 配置有单片集成电路控制模块，模块中安装有故障指示灯，在设备出现故障时可快速判断故障原因，迅速排除故障。

1. 智能提升机不论在手柄模式或者悬浮模式下都有防反弹功能，载荷发生突然变化时，设备不会发生偏移和反弹，从而减少潜在的伤害事故发生。

2. 智能提升装置具有上、下机械限位，运行到zui高及zui低点时，可无条件停止，防止重物冲顶。
3. 智能提升机可以通过手动机械限位，限位保护点精que可靠。
4. 智能提升机提供手柄灵敏度调节（10级调节）。
5. 设备整体的工业防护等级 IP 54（防水、防尘）。

铜陵电动智能平衡器国外品牌由艾锐克智能装备(江苏)有限公司提供。铜陵电动智能平衡器国外品牌是艾锐克智能装备(江苏)有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。