

## GQF-E40型桥梁伸缩缝 松原单缝式桥梁伸缩缝 2022新闻

产品名称	GQF-E40型桥梁伸缩缝 松原单缝式桥梁伸缩缝 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	180.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

GQF-E40型桥梁伸缩缝 松原单缝式桥梁伸缩缝 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

我公司生产的仿毛勒伸缩缝桥梁伸缩装置以其精湛的工艺在大型桥梁上都有应用。毛勒伸缩缝应用其产品质量过硬：在许多大型桥梁结构中承担最大动力荷载的附件。它须承受量值不等的各种复杂的动力荷载或冲击。同时，还须经受疲劳、磨损以及化学性和物理性的各种侵蚀。因此为保证经久耐用，在投入施工之前，我们对其伸缩缝的所有主要部件都进行了疲劳试验。仿毛勒伸缩缝产品质量保证：毛勒伸缩在许多大型桥梁结构中承担最大动力荷载的附件。它须承受量值不等的各种复杂的动力荷载或冲击。同时，还须经受疲劳、磨损以及化学性和物理性的各种侵蚀

桥梁的纵坡对变位的影响；桥梁的纵坡较大的桥，通常施工时把活动支座作成水平的，因而在支座位移时在路面产生了一个垂直差(  $d$  )，其值为水平位移乘以纵坡( $tg \alpha$ )，在变位较小的情况下可不予考虑，但对组合钢桥变位大且纵坡也大的情况下，设计伸缩装置的形式就应认真对待。桥梁的斜桥及曲线桥的变位；斜桥及曲线桥在发生支承移动方向的变位  $L$ 时，便有在桥端线方向的变位  $S$ 及垂直于桥端线方向的变位  $d$ ： $d = L \sin \alpha$   $S = L \cos \alpha$  式中： $\alpha$ -倾斜角； $L$ -伸缩量。橡胶支座移动方向的位移  $L$ 称作伸缩缝，把垂直于桥梁线的位移  $d$ 称作梁端伸缩缝。由于平行于桥端线  $S$ 的位移而使伸缩装置在平面上受扭，产生剪应力，在设计时必须注意。同时，还应注支座的约束条件及墩台形式的不同所产生的影响非常重要。

1、GQF-E型桥梁伸缩缝整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力极小。

2、钢质边梁采用16Mn精轧而成，锚固板及 16锚固筋具有良好的机械性能。作用于边梁上的车辆冲击力，通过锚固构件均衡的传递到梁体上，有很长的使用寿命

#### 对桥梁伸缩缝E80安装质量控制

1、E80伸缩缝装置从有名的大型厂家进货，进场后除按规定频率抽检外，还应每根每米地检查外观、尺寸、平整度，发现问题立即调整或更换。工地放时应离地至少30cm并垫平，不得露天存放。

2、梁端与桥台处预留安装伸缩缝装置的预留槽，并按图纸要求预埋好锚固钢筋，锚固钢筋应与梁端或桥台有可靠的锚联，如主筋需焊接时，应符合桥梁施工规范要求，焊接牢固，确保“锚固”。焊缝要逐一检查，要饱满并符合规范要求。

3、浇注预留槽的砼标号应高于桥梁结构砼标号。

4、开槽后应检查预埋的锚固钢筋或构件位置是否准确，若不符合要求则要考虑补救措施。

5、工地吊装时，必须安装规定的吊点进行，必要时可再作适当加强措施，确保安全quan可靠。

6、安装时伸缩缝装置的中线与桥梁中xin线重合，偏差zuida不能超过8mm，伸缩缝装置顺桥向的缝宽，应对称放在伸缩缝的间隙上，并使其顶面标高与设计标高吻合垫平，平整度误差控制在1mm。

7、焊接完毕，必须经施工负责人和现场监理工程师检查签证后方可进行立模浇注砼施工。

8、制作钢板桥4个，以备交通急需之用。