

# 锚索退锚机 ZHENYOU真友

产品名称	锚索退锚机 ZHENYOU真友
公司名称	常州真友矿山设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZHENYOU真友 型号:MQ型 别名:锚索退锚机
公司地址	武进区遥观镇留道村工业集中区
联系电话	0519-86193398 13901508848

## 产品详情

品牌	ZHENYOU真友	型号	MQ型
别名	锚索退锚机	用途	矿用锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的必备工具，确保锚索张紧达到预应力指标，是锚索安装成功的重要指标，气动锚索张拉机具特别适合煤矿井下有防爆要求的场合
电机功率	400		

双缸千斤顶特点：与单缸千斤顶相比，具有重量轻，稳定性好，且煤尘不易进到缸内，寿命长，避免了千斤顶退不了锚而挂在顶板取不下来的尴尬。

### 一、产品用途：

矿用锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的必备工具，确保锚索张紧达到预应力指标，是锚索安装成功的重要指标，气动锚索张拉机具特别适合煤矿井下有防爆要求的场合使用。

### 二、产品说明：

mq型矿用锚索张拉机具（气动）由张拉千斤顶、qyb-50型（或fdb0.5×63型）气动液压泵以及高压胶管等组成，构成一组煤矿巷道锚索预应力张拉安装的必备工具。气动锚索张拉机具具有上压快、明显提高作业效率。其中qyb-50型气动液压泵为柱塞泵，重量轻，噪音低；fdb0.5×63型气动液压泵为叶片泵，经久耐用。

安全标志编号：mef110085mef110086mef080209

### 三、主要参数：

参数/型号	mq15-180/55	mq18-200/60	mq19-200/60	mq22-300/60
额定张拉力	180kn	200kn	200kn	300kn
额定压力	55mpa	60mpa	60mpa	60mpa
适用钢绞线直径	15.24mm	17.80mm	18.9mm	21.6mm
张拉行程	150mm	150mm	150mm	100mm
中心孔直径	17.5mm	20.5mm	21mm	24mm
承压面积	35.08cm <sup>2</sup>	35.08cm <sup>2</sup>	35.08cm <sup>2</sup>	68.0cm <sup>2</sup>
重量（含油）	17.5kg	17.5kg	17.5kg	22kg
气源压力(mpa)	0.4~0.8	0.4~0.8	0.4~0.8	0.4~0.8