

# 中沙T55-300M聚乙烯低压注塑

产品名称	中沙T55-300M聚乙烯低压注塑
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8650.00/吨
规格参数	货号:03 数量:300 售卖地:辽宁 沈阳 内蒙古
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

## 产品详情

### 中沙T55-300M聚乙烯低压注塑

但是这种材料极易燃烧,具有很高的火灾危险性.这已经成为阻碍其发展的重要原因.寻求适当的方法快速准确的对软质聚氨酯产品进行燃烧性能分析以及火灾危险性判断具有重要的理论意义和现实意义.本文在固体材料热传导及火焰扩散的理论基础上,对软质聚氨酯泡沫塑料分别进行了锥形量热仪试验,SBI试验和氧指数测定试验研究.获得了丰富的试验数据,在试验数据基础上进行软质聚氨酯泡沫塑料燃烧特性及火灾危险性分析.研究了锥形量热仪试验,SBI试验以及氧指数测定试验中软质聚氨酯泡沫塑料的燃烧性能.分析了锥形量热仪试验条件不同辐射照度下软质聚氨酯泡沫塑料燃烧特性的变化特点.研究表明,软质聚氨酯泡沫塑料在锥形量热仪试验中,其他条件相同,环境中的辐射照度越大,软质聚氨酯泡沫塑料的点燃时间越短.随着辐射照度的增大,热释放速率平均值,热释放速率峰值和燃烧速率呈增大趋势,到达热释放速率峰值的时间变短.在烟气产生方面,辐射照度增大,总产烟率,总的产烟量,CO和CO<sub>2</sub>释放量随着辐射照度的增大而增大.软质聚氨酯泡沫塑料在锥形量热仪试验条件下,热释放速率和CO,CO<sub>2</sub>的释放量密切相关.锥形量热仪试验和SBI试验中,试样的长宽与厚度的比值越大.