潜水电源+信号+气管导气电缆 耐压力强通气性好 带气管电缆

产品名称	潜水电源+信号+气管导气电缆 耐压力强通气性好 带气管电缆
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	35.00/米
规格参数	屏蔽:铝箔+镀锡编制网 外护套:丁腈弹性体/进口聚氨酯PUR 颜色:灰色、黑色、黄色、红色（可定制）
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

导气电缆结构中有一根或多根聚丙烯料空心填充，从电缆的头端通上气压到尾端中间不能有漏气的地方。作用主要是通气作用，比如医院中埋在墙体里的氧气通道可以用导气电缆连接电源和氧气。导气电缆的特点：1、水下导气管电缆高柔性。多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性；2、导气管电缆耐弯曲。优化成缆节距+特别结构设计+精心选材，适用于高频弯曲场合不断芯；3、水下导气管电缆使用方便。芯线绝缘颜色、护套颜色以及线缆使用长度可依据客户要求订制；4、导气管电缆抗电子干扰。整体镀锡铜丝编织屏蔽密度85%以上，有效的抵抗了外部高频电磁干扰；6、导气管电缆耐磨、耐油、抗老化—特种柔性特用护套料（颜色可由客户选定）弯曲寿命800万次以上护套不破裂。7、导气管电缆防水、耐酸碱、防辐射、抗腐蚀—新订进口PUR护套料、环保型材质。导气电缆结构说明：导体：多股精细裸铜丝导体；颜色：芯线标识：0,5~25,0mm ^{2} ：黑色芯线白色数字打标；35,0 mm ^{2} ：彩色芯线，根据VDE 0293色标规定，保护导线带有绿黄双色标志（3芯及以上）；成缆：芯线分层绞合成缆，采用节距；内护：特种PVC内护套；屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽层，覆盖率85% （或钢丝编织）；外护：透明的特种PVC外护套；护套颜色：透明色。导气电缆，是一种导气探测电缆，由导气管、电源线缆、信号线缆、防水减压层、屏蔽层和外护层构成，电源线缆和信号线缆紧密地排列在导气管周围组成圆环形缆芯，在圆环形缆芯外依次同轴包裹有防水减压层、屏蔽层和外护层，其主要技术特点是：整个线缆结构由8根线组成，信号线缆为三组，电源线缆相应地为三根，另加二根填充。信号线缆与电源线缆为同径间隔排列。普通电焊机电缆导体长期使用温度为60℃，导气电缆可以达到90℃的等级，大大提高了载流能力，护套具有耐电焊火花和高阻燃性，提高了电缆的安全性。导气电缆更安全，能够承受高温。同时也能耐寒，所以无论是在夏天还是冬天都能很好的使用。这不会影响人们正常用电，确保人们在任何情况下都能更好地用电。导气电缆的优点:1、非常好的适应野外施工中地形复杂、收发频繁、气候严峻等工作条件。2、具有耐腐蚀、耐弯曲、耐磨、耐寒、抗拉及绝缘性能好的特点。3、经用户明其机械性能、电气性能和防水性能都能满足野外作业要求(井下物探电缆具有高柔性，耐弯曲性，耐油，抗拉性，适应多类恶劣环境，是井下探测等场所使用的特用电缆）。我们公司坚持科技管理，扎扎实实、励精图治、致力于增加产品质量。坚持遵循“ 服务至上、诚信为本、开拓革新、质量优良 ”的宗旨，以优良的产品和良好的信誉得到了同行的赞许和新老客户的信赖。