

潜水电源+信号+气管导气电缆 耐压力强通气性好 带气管电缆

产品名称	潜水电源+信号+气管导气电缆 耐压力强通气性好 带气管电缆
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	35.00/米
规格参数	屏蔽:铝箔+镀锡编制网 外护套:丁腈弹性体/进口聚氨酯PUR 颜色:灰色、黑色、黄色、红色(可定制)
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

导气电缆结构中有一根或多根聚丙烯料空心填充,从电缆的头端通上气压到尾端中间不能有漏气的地方。作用主要是通气作用,比如医院中埋在墙体里的氧气通道可以用导气电缆连接电源和氧气。导气电缆的特点:1、水下导气管电缆高柔性。多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性;2、导气管电缆耐弯曲。优化成缆节距+特别结构设计+精心选材,适用于高频弯曲场合不断芯;3、水下导气管电缆使用方便。芯线绝缘颜色、护套颜色以及线缆使用长度可依据客户要求订制;4、导气管电缆抗电子干扰。整体镀锡铜丝编织屏蔽密度85%以上,有效的抵抗了外部高频电磁干扰;6、导气管电缆耐磨、耐油、抗老化—特种柔性特用护套料(颜色可由客户选定)弯曲寿命800万次以上护套不破裂。7、导气管电缆防水、耐酸碱、防辐射、抗腐蚀—新订进口PUR护套料、环保型材质。导气电缆结构说明:导体:多股精细裸铜丝导体;颜色:芯线标识:0,5~25,0mm²:黑色芯线白色数字打标;35,0 mm²:彩色芯线,根据VDE 0293色标规定,保护导线带有绿黄双色标志(3芯及以上);成缆:芯线分层绞合成缆,采用节距;内护:特种PVC内护套;屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽层,覆盖率85%(或钢丝编织);外护:透明的特种PVC外护套;护套颜色:透明色。导气电缆,是一种导气探测电缆,由导气管、电源线缆、信号线缆、防水减压层、屏蔽层和外护层构成,电源线缆和信号线缆紧密地排列在导气管周围组成圆环形缆芯,在圆环形缆芯外依次同轴包裹有防水减压层、屏蔽层和外护层,其主要技术特点是:整个线缆结构由8根线组成,信号线缆为三组,电源线缆相应地为三根,另加二根填充。信号线缆与电源线缆为同径间隔排列。普通电焊机电缆导体长期使用温度为60,导气电缆可以达到90的等级,大大提高了载流能力,护套具有耐电焊火花和高阻燃性,提高了电缆的安全性。导气电缆更安全,能够承受高温。同时也能耐寒,所以无论是在夏天还是冬天都能很好的使用。这不会影响人们正常用电,确保人们在任何情况下都能更好地用电。导气电缆的优点:1、非常好的适应野外施工中地形复杂、收发频繁、气候严峻等工作条件。2、具有耐腐蚀、耐弯曲、耐磨、耐寒、抗拉及绝缘性能好的特点。3、经用户明其机械性能、电气性能和防水性能都能满足野外作业要求(井下物探电缆具有高柔性,耐弯曲性,耐油,抗拉性,适应多类恶劣环境,是井下探测等场所使用的特用电缆)。我们公司坚持科技管理,扎扎实实、励精图治、致力于增加产品质量。坚持遵循“服务至上、诚信为本、开拓革新、质量优良”的宗旨,以优良的产品和良好的信誉得到了同行的赞许和新老客户的信赖。