

辛集气动注脂泵5-70锂基润滑脂80#16盎司罐

产品名称	辛集气动注脂泵5-70锂基润滑脂80#16盎司罐
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

辛集气动注脂泵5-70锂基润滑脂80#16盎司罐NICOLER动态空气消毒机采用等离子消毒原理，不会对产生任何伤害，因此可以做到时时不间断的杀菌消毒，有效防止产品二次污染问题，从而解决了细菌超标、保质期内霉变等问题。动态空气消毒机开机9分钟后，沉降菌15CFU/皿3MIN、空气洁净度3万等级，可让加工车间低成本达无菌无尘标准；防止含菌空气二次污染食品，保证产品安全。经实践表明：在无菌无尘环境下生产出的食品可减少食品霉变，微生物二次污染等问题发生，并可有效延长食品的保质期。美国CLIMAX 高压手动黄油枪 10516

美国CLIMAX 10516手动螺旋黄油枪

Climax手压式注脂枪10516

Climax液压手动注脂枪10516

CLIMAX 10516 美国CLIMAX高压阀门注脂枪10516

Climax黄油枪10516辛集气动注脂泵5-70锂基润滑脂80#16盎司罐

Clim使用物料：易产生泡沫或燃点低易爆的液体物料之灌装；：清洗剂、呋喃、环戊烷、正戊烷、醋酸、易爆溶剂等长管摆臂式灌枪灌枪特点：摆臂式灌枪，采用大型转盘轴承及直线导轨，可以绕立柱左右、前后移动，完全适应5GL四通及IBC吨桶灌装。搭配左右碟刹及前后侧刹，杜绝灌枪碰触桶口，使灌装更加简单，更加，超越业界水平。使用物料：易产生泡沫、易爆的物料，如：清洗剂、呋喃、环戊烷、正戊烷、醋酸，易爆容积等。ax 10516手持式螺钉注油枪

对于需要频繁维修的阀门安装，可使用手动10516 Screwprime手枪

推荐。这种喷枪可以更快地进行维修，还可以防止密封剂浪费和阀门过度填充。

特点包括：

可控的旋塞阀润滑

处理最重的旋塞阀润滑剂/密封剂辛集气动注脂泵5-70锂基润滑脂80#16盎司\罐

产生不必再安装截止阀：在检修某一环路时，可将该环路上的动态平衡阀关闭，此时动态平衡阀起到截止阀截断水流的作用，检修完毕后再恢复到原来锁定的位置。因此安装了动态平衡阀，就不必再安装截止阀。系统增设(或取消)环路时应重新调试整定：在管网系统中增设(或取消)环路时，除应增加(或关闭)相应的动态平衡阀之外，原则上所有新设的动态平衡阀及原有系统环路中的动态平衡阀均应重新调试整定(原环路中支管动态平衡阀不必重新调整)。高达10000磅以上的压力

坚固耐用的铝桶、铸钢头和顶圈

高压活塞由最细的搭接钢制成

螺杆式柱塞总成正压注油

提供20个或更多笔划，无需重新初始化辛集气动注脂泵5-70锂基润滑脂80#16盎司\罐

使用“K”尺寸杆（直径1—一直以来，腐蚀就是化工设备头痛的危害之一，稍有不慎，轻则损坏设备，重则造成事故甚至引发灾难。据有关统计，化工设备的破坏约有6%是由于腐蚀引起的，因此在化工阀门选型时首先要注意选材的科学性。通常有一种误区，认为不锈钢是材料，不论什么介质和环境条件都捧出不锈钢阀门，这是很危险的。下面针对一些常用化工介质谈谈选材的要点：硫酸作为强腐蚀介质之一，硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大，对于浓度在8%以上、温度小于80℃的浓硫酸，碳钢和铸铁有较好的耐蚀性，但它不适合高速流动的硫酸，不适用作泵阀的材料；普通不锈钢如304（Cr18Ni9）、316（Cr18Ni12Mo2Ti）对硫酸介质也用途有限。”。x 12“长）

带压力释放装置的巨型纽扣头联轴器

软管总成（1/4“内径x 12”长高压润滑脂软管，带内置转环或1/2“ -27 THD直通式

一端旋转

杰斯曼防爆绞车手柄BVV81B3KM-03ZP-X

订货前提供铭牌辛集气动注脂泵5-70锂基润滑脂80#16盎司\罐

液压盘刹操纵水电分离确保安全：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。冷冻及控制系统先进可靠：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学详细规范适用范围：1.温度：-7℃至15℃ 2.湿度：2%至98%RH表头控制精度：1.温度：±0.3℃ 2.湿度：±2.5%RH表头解析精度：1.温度：±0.1℃

1 2.湿度：.1%RH加温速率：3 /min。杆电子刹把C-S50JCK-XI-21R1G-10815A

绞车操作手柄\BVV81B3KM-03ZP-X\GESSMANN\司钻操作台绞车编码器\XR45 ZAYXX8LGALZA按钮开关\MP1-11R\DC24V\红色辛集气动注脂泵5-70锂基润滑脂80#16盎司\罐保鲜材料：、包装箱：用于红提葡萄贮藏的保鲜包装箱应以装量5公斤左右，放一层果为宜，其材质有木箱、纸箱、塑料箱、泡沫箱。、保鲜袋：选择袋时要注意选用红提专用的PVC或PE调气透湿袋。这种袋具有结露轻甚至不结露，葡萄品质变化小，果梗保绿性能较好等优点，但PVC袋开袋较困难，因此应提前一个月左右购买，在葡萄装袋前要对袋进行试漏实验。、保鲜剂：研究表明红提葡萄对SO₂较敏感，因此应选用CT复合型保鲜剂，包括CTCT1和调湿保鲜膜，使用剂量为每5公斤葡萄用7包CT2和1包CT1，1张调湿保鲜膜。

[葡县阀门清洗液VF-440加拿大Sealweld](#)