

防腐耐火室内室外薄型钢结构防火涂料施工报价

产品名称	防腐耐火室内室外薄型钢结构防火涂料施工报价
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	2700.00/吨
规格参数	品牌:晖安 类型:薄型 超薄型 在容器中的状:搅拌后呈均匀状态
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

产品详情

防腐耐火室内室外薄型钢结构防火涂料施工报价

防火涂料的主要应用领域是什么？目前我国防火涂料市场有多大？防火涂料广泛应用于以下五大类：(1)工业厂房、储藏室、大型体育场、高层建筑、机场、火车站、汽车站、城市隧道、铁路隧道等建筑类型。(2)飞机、船舶等交通类型的消防。(3)化工、石化项目、炼油厂、管道、油罐和反应堆的消防。(4)电子防火，例如晶片及黑匣子。(5)电力，如电缆防火涂料，超高压换流站防火。我国防火涂料的市场规模难以估计。

无论采用哪种钢结构防火涂料，都需要消除钢结构表面的粉尘、油污和杂物，以保证表面的清洁。

一、薄型钢结构防火涂料施工方法：

- 1.在施工现场涂料之前，用搅拌枪充分搅拌均匀，如果感觉太稠，可略加200#溶剂汽油稀释到便于施工。涂层应薄，一般为0.4毫米，以提高涂层与钢基体之间的结合强度。
- 2.涂层干后，下一次涂刷应间隔6~8小时，每一涂层的厚度不应大于0.6mm。施工环境应符合CECS 24：90规定的条件，雨天或钢结构表面存在结露现象，空气湿度大于90%，风速大于5m/s，不宜施工，施工涂料不干时应避免雨水。应注意避免建筑工地发生明火，并应在防火涂料的储存中防止雨水和阳光的暴晒。
- 3.涂敷后，表面应平整光滑，不应有大的乳凸状。涂层的总厚度不应小于设计标准的6-9%。

