

挡渣锥 220 (mm) 中国

产品名称	挡渣锥 220 (mm) 中国
公司名称	马鞍山市云天炉料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:220 (mm) 产地:中国
公司地址	中国 安徽 马鞍山市雨山区 马鞍山市雨山区佳山三联工业区
联系电话	86 555 8326198 189555559800

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	220 (mm)
产地	中国	品牌	云天
产品类别	耐火材料	材质	镁

中小型转炉 (10-75t) 在炼钢中，炉内冶炼时产生大量的熔融状态的钢渣。钢渣的化学成分复杂，特别是钢渣夹杂的硫磷元素对钢的质量影响极大。在钢水冶炼完毕出钢时，要严格控制随钢水流入钢包中的钢渣量。为此，通常采用挡渣出钢工艺以防止以后的工艺过程中硫、磷有害成分重新渗透到钢水中，造成炼钢工艺中常说的“回磷”等现象，从而影响钢坯质量。传统的挡渣工艺，是采用挡渣球投放挡渣出钢，由于挡渣球通常是以随波逐流的方式到达出钢口，使得钢水无法出尽，影响溅渣护炉的进行，造成钢水进入渣中加大成本的核算，挡渣球挡渣有效率通常低于75%。挡渣锥挡渣成功率在90%以上，成本低于挡渣球，渣层平均控制在50-70mm以内，是中小型转炉理想的挡渣材料。

理化指标：