

## 500KV绝缘杆预防性试验 验电笔年检单位

产品名称	500KV绝缘杆预防性试验 验电笔年检单位
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口，长可做到10米，可分节装袋携带方便。

2、伸缩式高压令克棒3节伸缩设计，一般长做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。

3、游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计，旋紧后不会倒转。

4、绝缘操作杆按长度可分为：3米，4米，5米，6米，8米，10米

5、绝缘操作杆按电压等级可分为：10KV，35KV，110KV，220KV，330KV，500KV

6、绝缘操作杆的材质：绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂杆手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆2种。两种绝缘杆各有优势：手工卷制杆的优点是张性大，但是纵向强度相对机制拉挤成型杆小。验电器机制拉挤成型杆的优点是强度大，但是横向张性相对手工卷制杆要小些。

7、绝缘操作杆的颜色：接扣式绝缘操作杆一般采用黄色绝缘杆，伸缩式绝缘操作杆一般采用上红下黄颜色处理，红色是做的防滑处理。杆拉开后是黄色的

普宁绝缘安全工具柜厂家

1、在安全工具柜要配备漏电保护器，保障人身安全。

2、不要在抽屉满载时同时打开2个或者3个抽屉，否则电力安全工具柜身会倾倒；

3、作业时不要在工具柜的背面拉车前进，请正面推车保持车身平稳；

- 4、作业时不要站在工具柜的顶部或者抽屉上，以免发生不必要的意外；
- 5、摆放物体时，物体的重量不要超过抽屉大承受重能力；
- 6、工具柜在摆放停稳时必须请踩下刹车，在移动工具柜的时候提前请锁好抽屉，以防止抽屉意外；
- 7、作业时请带好手套，以免被尖锐的螺栓或者粗糙的工具划伤；
- 8、选用安全工具柜，要选用质量好的工具柜，切勿选用没安全保障的工具柜，杰安达电力工具柜为你的安全作保障；
- 9、同时，在安全工具柜要配备漏电保护器，保障人身安全。