

## 酒泉加工各种异形件，预埋件，预埋钢板，批发膨胀螺栓，钻尾丝

产品名称	酒泉加工各种异形件，预埋件，预埋钢板，批发膨胀螺栓，钻尾丝
公司名称	永年区万恩紧固件门市
价格	25.00/个
规格参数	预埋件:6-100
公司地址	邯郸市永年区临洛关镇北街口（经营场所）
联系电话	17743671436

### 产品详情

预埋件是由幕墙连接件与钢筋混凝土结构的连接要通过由锚板和对称配置的直钢筋组成的，其构造要求为钢锚板宜采用Q235钢，钢板厚度 $t$ 应大于钢筋直径的0.6倍，受拉和受剪预埋件的锚固厚度应大于 $b/8$ ， $b$ 为锚筋间距。1、预埋件的受力直锚筋不宜少于4根，不宜多于4层;直径大于8mm，小于25mm，锚筋应位于构件的外层主筋内侧，锚板宜用Q235钢，与锚筋应采用T形焊。当锚筋直径小于20，用压力埋弧焊，否则用穿孔，当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于6 mm和0.5d（HPB235级钢筋）或0.6d（非HPB235），锚板厚度大于0.6d，受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于 $b/8$ 。