

# 任铭建材 仿大理石透水砖厚度 中山仿大理石透水砖

产品名称	任铭建材 仿大理石透水砖厚度 中山仿大理石透水砖
公司名称	广东任铭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花都永发路16号1栋2017房
联系电话	18007466156 18007466156

## 产品详情

透水砖外表看起来和普通砖头无异，仿大理石透水砖厚度，但在运用中却能像海绵一样，仿大理石透水砖批发，能渗水、会“呼吸”，而且它是通过建筑垃圾资源化变废为宝得来的。透水砖是为解决城市地表硬化，营造高质量的自然生活环境，仿大理石透水砖厂商，维护城市生态平衡而隆重诞生的世纪环保建材新产品。透水砖具有保持地面的透水性、保湿性，防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸音等特点。它采用矿渣废料、砂石水泥为原料，经两次成型，是绿色环保产品。

景观园林透水砖铺装的应用呈现逐年递增的趋势，在科学施工的前提下，努力地提高施工技术与景观园林生态美学的融和发展，将会为我国的景观园林景观带来更加美好的局面。对垫层材料的选材要求应保证其功能性，即具有一定的强度、透水性、蓄水性以及耐久性。选材上可以采用无砂混凝土或天然级配砂砾料等。砂石材料的Z大颗粒与垫层厚度之比应 $<0.7$ ，且直径应 $<10$ 厘米。砂石材料的质地应坚硬。选用无砂混凝土的石子，其直径范围应保持在5~10毫米之间，且 $<5$ 毫米的颗粒比重应多不超过35%，直径不过5毫米的砂砾含泥量比重不应超过5%。

### 仿石材砖产品选购的几大技巧

#### 四看

看表面，表面纹理清晰、光感柔和、色泽自然、晶莹通透为好。

看侧面，从侧面观察颗粒体是否细腻均匀，颗粒体大而粗糙说明砖密度酥松，结构致密，其硬度和耐磨程度都要高。

看背面，看其颜色是否纯正，中山仿大理石透水砖，一般纯正颜色显示为乳白色，不能发黑、发黄，杂质多了密度就会下降，容易出现断裂损坏，正规的品牌产品背面每块都会有仿伪纹路。

看花色纹理，仿石的瓷砖，纹理自然，逼真，随机性大，不易重复。

任铭建材(图)-仿大理石透水砖厚度-中山仿大理石透水砖由广东任铭建材有限公司提供。任铭建材(图)-仿大理石透水砖厚度-中山仿大理石透水砖是广东任铭建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘建军。