

# SD-9A 全自动开闭口闪点测定仪

产品名称	SD-9A 全自动开闭口闪点测定仪
公司名称	鹤壁市鑫银仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:20 型号:SD-9A 电压:220
公司地址	鹤壁市山城区山城路北段
联系电话	0392-2700039 15346288983

## 产品详情

SD-9A 全自动开闭口闪点测定仪 SD-9A 全自动开闭口闪点测定仪 全自动闭口闪点检测仪  
高精度闭口闪点分析仪 开口闪点化验设备，柴油闭口闪点化验设备，测试油品闪点的仪器，检测燃料油闪点的设备，化验闭口闪点的机器，油品闪点分析仪，全自动馏程测定仪，高精度馏程测试仪，测量油品馏程的设备，检测油品馏程的仪器

采用风冷装置，快速冷却降温；采用高分辨率彩色触摸屏显示；测试超温并自动停止实验；32位单片微机自动控制加热、搅拌、闪火全过程；具有自检功能、数据存储功能；测试结束，自动显示并打印测定结果。仪器具有测量准确、重复性好、性能稳定可靠，操作简单的优点。广泛应用于电力、石油、化工、商检、科研等部门，符合ASTM D93、GB/T 261-2008标准方法要求。

2、技术：

外置点火器亮度调整旋钮，解决了长时间使用后点火器老化而导致的试验不准确问题。

### 3、主要技术指标

- 1) 显示器：彩色LCD显示器
- 2) 操作方式：触摸屏
- 3) 测量范围：（室温 ~ 350）
- 4) 温度检测：铂电阻
- 5) 分辨率：0.1
- 6) 重复性：闪点值  $\leq 110$  时  $\pm 1$  闪点值  $> 110$  时  $\pm 2$
- 7) 开盖时间：1.5S
- 8) 点火方式：电点火
- 9) 信息存储：可存储1000个分析结果
- 10) 冷却方式：强制风冷
- 11) 打印机：热敏打印机
- 12) 环境温度：（5 ~ 40）

3) 环境湿度： 85%

4) 电 源：AC220V  $\pm$  10% 50Hz  $\pm$  5%

5) 功 率： 350VA

6) 外形尺寸：42  $\times$  32  $\times$  32 (长  $\times$  宽  $\times$  高)