

淮北粮库密闭保温门 粮库密闭保温门厂 皖博

产品名称	淮北粮库密闭保温门 粮库密闭保温门厂 皖博
公司名称	商丘市梁园区皖博机械配件加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市梁园区陇海路钢材市场
联系电话	13938943138 13938943138

产品详情

粮库通风降温系统：在选用风道时必须考虑仓房用途、进出仓作业形式、通风途径比等因素。在一栋仓(廩间)内只能布置一种风道形式。应当按送风均匀、有效通风的要求选择；风网工艺应简单、对称、风道出风面大、通风阻力小、施工或安装、操作管理方便。风道冲孔板强度应能承受粮食或设备的载荷，筛板开孔率 25%。通风设备使用应当、操作简便，粮库密闭保温门厂，风机压力应能克服通风系统的总阻力、风机风量应满足换气、降温、降水、调质等不同通风目的的需要。

挡粮门的设置，散粮对仓壁有巨大的侧压力，平底仓的仓门一般不直接承受粮食的侧压力，而由挡粮板(门)承受。仓房的挡粮板(门)下部设有卸粮口，用于挡粮板(门)打开前的粮食出仓。挡粮板(门)有多种形式，挡粮板安放虽有不便，但出粮方便；而挡粮门，从卸粮口放粮后，仍有部分粮食堵着挡粮门，只能用吸粮机或人工排粮解决，不如挡粮板方便。

仓房的窗户宜少，尺寸满足补仓需要，早期的仓房窗户主要用于采光和自然通风，新型粮库密闭保温门厂家，而现在仓房都配有照明、风道和风机等设施，淮北粮库密闭保温门，窗户主要用于散(换)气、排尘或粮食补仓。若仍按仓房每开间开窗进行设计，窗户数量太多将直接影响到仓房隔热与气密性，建议将窗户的数量减半。仓门上方因有雨搭，保管员开关不便，可不设窗户。窗扇宜单扇平开或上开，不宜采用双扇平开窗、推拉窗，窗户尺寸要满足仓外机械补粮需要。淮北粮库密闭保温门-粮库密闭保温门厂-皖博(推荐商家)由商丘市梁园区皖博机械配件加工部提供。淮北粮库密闭保温门-粮库密闭保温门厂-皖博(推荐商家)是商丘市梁园区皖博机械配件加工部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈总。