

DN800mm管道堵水气囊 南阳雨水管道堵水气囊 耐摩擦 2022新闻

产品名称	DN800mm管道堵水气囊 南阳雨水管道堵水气囊 耐摩擦 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

DN800mm管道堵水气囊 南阳雨水管道堵水气囊 耐摩擦 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

管道堵水气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵qi，闭水试验气囊，闭气试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封qi额定工作压力的安全系数。

橡胶气囊在管道封堵施工中能够保证快捷高效、保质保量，产品造价低、使用简单、运输方便、易于存放、维护方便、使用寿命长、

管道堵水施工的锦“囊”妙计—橡胶气囊（使用寿命长），该产品的主要特点：

- 1、橡胶气囊/结构设计先进、合理、堵塞效果可靠，使用方便，可拆装重复使用。
- 2、一只橡胶气囊可用于多种规格的管道，使用范围宽。
- 3、气压表、阀门、橡胶管均为市场通用品，如有损失，均可直接市场购入置换。
- 4、橡胶气囊有一定的自重，便于水中作业，且整体耐老化，耐腐蚀，适合在成份复杂的污水中长期使用。

5、使用后经济效益和社会效益明显，是先进的环保产品。

正常的堵水作业中，完全按照厂方提供的操作规程操作。由于两次实验全部是在无水状态下进行，顺利完成成了操作程序，未发生意外情况，从开始堵水至正常堵水结束，时间控制在45分钟之内。由于封堵气囊堵水应用是在有流水状况下进行，因此，此种状况下的操作只是验证了封堵气囊堵水作业程序的可操作性以及封堵气囊堵水操作所需要的时间，无法证明在复杂的实际情况下，封堵气囊能否正常工作。

为了模拟现场不间断漏水的实际情况，我们在两次实验中分别打开了来水阀门，检验有导流孔和无导流孔两种封堵气囊在持续不断的漏水中不发生移动的可能性。从实验的结果中，我们可以看到，无导流孔的封堵气囊在管内压力低于0.1MPa时，封堵气囊能不发生移动，且堵漏情况良好，未发现有漏水情况。但当管内压力大于0.1MPa时，随着压力逐渐增高至自由水压，封堵气囊在压力的作用下开始发生移动，也就是说封堵气囊堵水的效果没有了。由于供水管道是有压管道，当发生漏水时，密封管段内的压力随着时间的推移必然会和自由压力相同，而管道维修施工往往会持续几个小时，在这段时间内密封管段内的压力早已超过了0.1MPa，因此为确保施工的安全和可操作性，无导流孔的封堵气囊很难在的供水管道中使用。而在有导流孔的封堵气囊实验中，由于导流孔的存在，通过导流孔的排水作用，有效地降低了封堵气囊与止水阀门之间管道不断增加的压力，保证了维修管段的维修时间，使得作业任务能有效完成。在实际施工中，通过排污口和消防阀门的减压，漏水一般不会超过DN50mm口径的流量，而导流孔的直径为DN50mm，刚好能抵消不断增加的水压，因此带有导流孔的封堵气囊在供水管道上是有实用价值的。