

# 全自动十六烷值测定仪 全自动馏程检测仪

产品名称	全自动十六烷值测定仪 全自动馏程检测仪
公司名称	鹤壁市鑫银仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:10 电压:220 技术:HYDL
公司地址	鹤壁市山城区山城路北段
联系电话	0392-2700039 15346288983

## 产品详情

全自动十六烷值测定仪 全自动馏程检测仪 全自动十六烷值测定仪 全自动馏程检测仪  
柴油十六烷值测试仪 油品十六烷值测定仪 化验油品馏程的设备，检测馏程的仪器，高精度馏程测定仪，  
化验燃料油闭口闪点的仪器，发动机冷却液冰点测定仪，润滑油泡沫特性检测仪，全自动密度测定仪，  
全自动石油产品运动粘度测定仪。化验燃料油热值的设备

本仪器是用于测定石油产品常压馏程的自动蒸馏试验仪器，适用于按照GB/T6536《石油产品常压蒸馏特性测定法》、GB/T7534《工业用挥发性有机液体沸程的测定》、ASTMD86、ASTMD850、ASTMD1078等标准，对汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料、工业用挥发性有机液体及相似的石油产品进行蒸馏测定。

主要技术特点：

- 1、采用嵌入式电脑，进口工控机，10寸大屏幕液晶触摸屏，人机对话界面亲切，试验操作方便。
- 2、采用单片机和智能控制技术，蒸馏试验过程的升温 and 冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等，全部自动完成。
- 3、实时显示试验全过程的蒸气温度、加热器温度、蒸馏速率三条曲线，可实时判断相关指标是否符合试验标准的要求。

- 4、可根据用户需要和试验油样，添加适用标准和蒸馏程序，并可随时调用。
- 5、具有大气压力自动检测功能，自动完成气压修正，试验结果不受大气变化的影响。
- 6、试验结束后，输入残留量可自动计算蒸发温度。
- 7、冷浴内加注防冻液，内置循环搅拌，装有液位传感器和溢流管，保持浴内水位正常。
- 8、配有火焰检测器，具有自动灭火功能，确保仪器安全。

主要技术指标：

- 1、冷浴控温范围： $(0 \sim 60)$  ；
- 2、冷浴控温精度： $\pm 0.5$  ；
- 3、接收室控温范围： $(0 \sim 60)$  ；
- 4、接收室控温精度： $\pm 1$  ；
- 5、蒸馏加热器：1000W、24V ；
- 6、馏出液体积检测范围： $(0 \sim 100)$ mL，分辨率0.01mL ；
- 7、馏出液体积测量精度： $0.1$ mL ；
- 8、工作电源：AC $(220 \pm 10\%)$ V、50Hz ；
- 9、整机功耗：2500W ；
- 10、使用环境：环境温度 $(10 \sim 35)$  ；相对湿度 80% ；
- 11、外形尺寸：500mm × 530mm × 660mm（长 × 宽 × 高） ；
- 12、主机重量：85kg。

