

# 兆佳聚羧酸减水剂减水剂

产品名称	兆佳聚羧酸减水剂减水剂
公司名称	江苏兆佳建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	兆佳:减水剂 聚羧酸减水剂:8600 江苏:江苏
公司地址	徐州市铜山区大许镇大许村（注册地址）
联系电话	0512-68181902 15588882655

## 产品详情

高性能超塑化剂粉剂

### 产品简介

高性能超塑化剂粉剂，可应用于水泥基或石膏基材料中，能够有效改善材料的流动性和力学强度，在建筑工程中有着\*\*为广泛的应用。产品符合GB/T8076-2008《混凝土外加剂》和JG/T 223-2017《聚羧酸系高性能减水剂》标准要求。

### 理化指标

项目	参数
外观	白色或淡黄色粉末
堆积密度/(g/L)	600 ± 100
活性成分/%	90
含水率/%	3
pH值(10%水溶液)	8.0 ± 1.0
砂浆减水率/%	23

### 产品型号

型号	特点	应用范围

PC8010	高减水率，适用于硫铝酸盐水泥体系，硅酸盐水泥-硫铝酸盐水泥复合体系	水泥基自流平砂浆、支座砂浆、修补砂浆
PC8020	高减水率，保塑性好，适用于硅酸盐水泥体系或以硅酸盐水泥为主的多元复合体系	灌浆料、压浆料、防水砂浆、预制构件
PC8030	高减水率，***低的引气量，适用于硅酸盐水泥体系	灌浆料、压浆料、预制构件
PC8300	高减水率，低缓凝性，与石膏基体系适应性好	石膏基自流平砂浆、石膏基预制构件
PC8600	高减水率，保塑性好，普适性好，适用于硅酸盐水泥体系	灌浆料、压浆料、UHPC
PC8800	高减水率，保塑性好，与水泥基、石膏基体系均有着良好的适应性	灌浆料、压浆料、石膏基自流平砂浆、水泥基自流平砂浆、UHPC

————— 使用方法 —————

高性能超塑化剂粉剂添加到粉料中，混合均匀即可使用。根据性能要求及其应用效果，建议用量为胶凝材料总重量的0.15~0.5%。