

情报指挥中心控制台，S型监控操作台，弧形调度台定制

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 情报指挥中心控制台，S型监控操作台，弧形调度台定制 |
| 公司名称 | 广东盛视五金实业发展有限公司 |
| 价格 | 4999.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:盛视 型号:SS-KJA001 产地:广州 |
| 公司地址 | 白云区钟落潭镇金盆村永福路168号盛视工业园 |
| 联系电话 | 020-23373438 18680295578 |

产品详情

主体框架：

须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用铝合金型材制与冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。

工作台面板：

须采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的抗倍特板制作，整体厚度不小于15mm。

甲醛释放量应通过《GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》E1级测试（0.124 mg/m³）。

防火性能测试：要求按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级。

抗菌效果实验：要求按GB/T31402-2015/ISO22196:2007(IDT)塑料-塑料表面抗菌性能试验方法，抗菌率通过检测要求。

控制台台板边缘手枕边应与台板一体化延伸，加工成适合手放置的流线型表面（宽鸭嘴型），表面经过精抛光打磨。手枕与台板边无缝延伸。

后屏风：

高度应为150mm，屏风前板及屏风顶盖，应采用AL6063-T5合金铝型材制作，组合方式，屏风风盖（前、后盖）要求一体化成型，除警示屏风安装位外顶部无其他接缝。

控制台布线设计：

控制台底柜内要设有布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。

工艺结构安全性：

控制台内无对人或电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1 Ω 。