

管道密封气囊 聊城DN400mm阻水气囊 维修气囊 2022新闻

产品名称	管道密封气囊 聊城DN400mm阻水气囊 维修气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道密封气囊 聊城DN400mm阻水气囊 维修气囊 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

管道封堵气囊---俗称“堵头”，封堵分支管道有时是很困难的，特别是使气囊固定在几米深且狭窄有限的空间内，解决这类问题，我公司特别设计了该类支管封堵气囊。

管道封堵气囊的产品用途：

- 1、可作为堵塞、水/空气试验塞和漏点定位后的补救塞使用。
- 2、可顺管道移动，在需要的位置进行封堵。
- 3、气囊充气时，气囊长度随压力增大缩短。

修复气囊使用规范教程：

- 1、每次使用前/后都需要认真清洁并检查气囊及其配件；
- 2、请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊；

- 3、请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门；
- 4、请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊；
- 5、正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实；
- 6、不能让气囊接触化学物品；
- 7、清洁完管道后再将气囊置入管道，严禁直接将气囊置入有异物或尖锐物体的管道内部；
- 8、请务必确保气囊已经正确的安置在管道中后，再开始充气；
- 9、请不要冲入超过安全气压范围的气体。

使用堵水气囊注意事项：

- 1、堵水气囊存放一段时间后，再次使用时要进行堵水气囊充气检查，可以使用在水盆内进行检查，气压不超过安全线的三分之一为宜，检查气囊周围及接口处是否漏气情况出现。
- 2、各种规格的堵水气囊必须在相对应尺寸的管道内使用，不能以小代大。
- 3、堵水气囊在在排水管道内使用时，切勿放置在三通处，以免气囊向一侧膨胀气压打不上去，如果继续充气，气囊会被打破。
- 4、堵水气囊在管内zui好躲开管子接口处，如果发现封堵不严，可放气重新调整一下位置。铸铁管内壁粗糙造成封堵不严，有少量漏水现象是正常现象，检测的目的不是看管内水位下降情况，而是检测管道外观有无沙眼或接口不严，切不可压力过大打破气囊。