

# 江苏兆佳聚羧酸减水剂

产品名称	江苏兆佳聚羧酸减水剂
公司名称	江苏兆佳建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	兆佳:减水剂 聚羧酸减水剂:8300 江苏:江苏
公司地址	徐州市铜山区大许镇大许村（注册地址）
联系电话	0512-68181902 15588882655

## 产品详情

### 聚羧酸减水剂

#### 一、概述

聚羧酸系减水剂是继木钙为代表的普通减水剂和以萘系为代表的减水剂之后发展起来的第三代减水剂，本公司粉剂是一种通过喷雾干燥工艺制成的粉状聚羧酸减水剂，其综合性指标优良、无污染，是一种绿色型产品。

本产品的主要特点是：分散性好、减水率好、与各水泥的适应性好。适用于水泥雕塑工艺构件、干粉砂浆、瓷砖胶、填缝剂、石膏制品、彩色耐磨混凝土地面，混凝土的早期强度和抗渗性明显增加，施工性、保水性较好，不泛碱。有较好的减水率和强度增长率，冬季不结晶。不含氯盐，对钢筋无锈蚀。高减水率，低引气性，特别适用于配制高强、大塌落度商品混凝土。其配制的高强混凝土和易性较好好，泌水较少，塌落度损失小。

#### 二、物理特性和使用掺量

外观：	粉剂 为灰 白色 粉末
含水率（粉剂）（%）	< 2

：	
pH值 (20 )	6~8
：	
总碱 量 ( % )	< 5
：	
氯离 子含 量 ( % )	< 0.0 3
：	
表面 张力 ( mn /m )	71.5~ 72.0
：	
建议 掺加 量：	粉剂 ：0.1 6~0.3 % 胶 凝材 料总 量

### 三、适用范围

1.高性能混凝土、高流动性混凝土、高耐久性混凝土、铝酸盐水泥耐火混凝土、低水泥耐火浇注料、蒸养混凝土、自流平混凝土等； 2.高强砂浆、石膏制品、自流平地坪、填缝料、灌浆材料等；

### 四、包装

纸塑复合袋，25公斤/包

### 五、使用及储存运输

使用过程中，请小心不要将该产品接触眼睛，嘴巴以及皮肤，推荐使用保护手套和眼镜。如不小心沾上，请用大量清水冲洗被沾部分。粉剂易吸潮，应在密封的原装袋中存放，并置于干燥的地方。温度不要超过40℃，不要叠放过高。搬运时应轻拿轻放，避免破损，运输时避免受潮。本品属于无毒，无刺激性，非可燃类产品。

苏州 苏州市高新区浒关工业园浒晨路29号