

兰州集中式污水处理设备

产品名称	兰州集中式污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:SRY 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

兰州集中式污水处理设备 自动控制系统内容及方法

应按照生产流程、工程规模及管理能力和管理能力明确自动控制系统水准，关键自动控制系统内容如下所示：

水位线自动控制系统和消毒液添加自动控制系统是自动控制的关键内容。消毒液的泥量应依据线上余氯测定仪的测量结果自动控制系统调节。

电动式格栅除污机合好氧水解酸化池自动控制系统；可依据加工工艺运转规定，选用按时方法全自动启/停。

理应依据工程规模尺寸、资产信用额度及感染性差别来明确不一样的监管方法。下列几类不一样监管方法，供建筑工程设计时参照采用。

1、就地操纵方法（A）：在电气控制柜及当场按键箱上操纵，不设在线测量仪表，只设水位线数据信号电源开关，运用水位线数据信号电源开关全自动开/停离心水泵。

2、基本集中监控方法(B)：分成二种方法。

（1）在总电器柜上集中监控，不另设单独的集中监控柜(B-1)。

（2）设单独的集中监控柜(台)(B-2)。

3、 PLC监管方法(C)，分成二种方法。

(1) 在总电器柜含有PLC控制器(C-1)，PLC控制器用以工艺技术的自动控制系统，各种各样设定在总电器柜上集中控制系统。

(2) 设单独的集中监控柜(C-2)。

4、 电子计算机监管方法(D)。选用中小型PLC控制器及微型机集中监控。这种方法只适用某些大型、加工工艺较繁杂、有维护保养管理方法标准的工程项目选用。

兰州集中式污水处理设备 主控室设计方案规定

较规模性加工工艺较繁杂的地理式废水处理工程宜设单独的集中化主控室，或选用与总电器柜屋子(高低压配电室)同用。

单独的主控室总面积一般调节在12 ~ 20m²。若为电脑监管的主控室，总面积应在15 ~ 20m²，设抗静电地板，房间内做合理室内装修

传染性疾病埋地式的主控室应与解决设备当场分离出来，降低实际操作员工与施工现场的触碰。

兰州集中式污水处理设备