

# 虹口区白蚁防疫所-虹口区定点白蚁防治机构

产品名称	虹口区白蚁防疫所-虹口区定点白蚁防治机构
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

## 产品详情

白蚁危害触目惊心，近年来，白蚁危害新建房屋建筑日趋严重，为了从根本上控制白蚁危害，应当贯彻预防为主、防治结合、综合防治的方针。中华人民共和国建设部令第72号《城市房屋白蚁防治管理规定》也明确规定“凡白蚁危害地区的新建、改建、扩建、装饰装修的房屋必须实施白蚁预防处理”。很多省（市、县）都有白蚁防治的地方性法规，如上海市人民政府令第86号《上海市房屋建筑白蚁防治管理办法》等。（一）房屋建筑遭受白蚁危害的原因

- 1、飞入——有翅成虫从室外趋光扑飞进入室内，选择适当部位繁殖营巢危害建筑物。
- 2、残留——原建房地基中有白蚁，施工时未清除彻底。
- 3、爬入——周围环境中的白蚁群体通过土层延伸进入建筑物内取食破坏。
- 4、移带——带有白蚁的木材用于新建房屋和制作家俱，或将有白蚁的杂物带入室内。

（二）新建房屋预防白蚁措施 1、建房地基清理 2、墙外土壤处理 (1)墙外基础沟回填土前，对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板以及含纤维类杂物的基础沟，应喷浇药液。药剂：50%氯丹乳剂用量：适量浓度：1:30 (2) 墙外基础沟回填土后（填平未经夯实），

在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。药剂：50%氯丹乳剂用量：40-50g/m浓度：1：50-100(药剂：水下同) 根据土壤湿度、渗透性，每米均匀连续喷浇稀释剂3000g左右，使药剂渗透深度达30cm左右。

- 3、室内地基地坪处理 (1)室内地基回填土前，对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板以及含纤维类杂物的地基或基础沟，应喷浇药液。药剂：50%氯丹乳剂用量：适量浓度：1:30 (2)室内地坪回填平整后，在浇混凝土地坪或搁置防潮架空板之前，在离内墙面四轅50cm垫层喷浇药液。药剂：50%氯丹乳剂用量：25g/m浓度：1：100-200根据地坪渗透性，每米均匀连续喷浇稀释剂3000g左右。厨房、卫生间等经常受潮的房间，用外来杂土回填的地基，地处旧城区或山边杂地凡室内未经开挖的部分地基，都可能白蚁隐患,应全面施药。药剂：50%氯丹乳剂用量：25g/m<sup>2</sup>浓度：1：100-200根据地坪渗透性，每平方米均匀喷浇稀释剂3000g左右。 4、木构件处理木门框、木窗框在成批制作完成，涂刷沥青前用药液喷涂其贴墙着地部位。药剂：氯丹原油用量：5-10g/只浓度：1：15 - 30（药剂：煤油）根据门窗框吸附性，每只涂刷稀释剂150g左右。其它木构件如木砖、木屋架等，凡是贴墙着地或构件间交接的部位均要施药处理。 5、其它部位处理凡从地下通往室内的电缆、管道入口处周围的土壤，基础沉降缝、伸缩缝等，应采用墙外毒土的方法进行药液处理。