

赤壁保温材料检测消防工程质量检测机构

产品名称	赤壁保温材料检测消防工程质量检测机构
公司名称	湖北维施工程技术有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	维施:一式三份 消防:消防检测 检测:消防检测鉴定
公司地址	硚口区
联系电话	18164061828

产品详情

地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚材料应采用A级材料装修，其它部位应采用不低于B1级的材料装修。疏散走道两侧和安全出口附近无误导人员安全疏散的反光镜子、玻璃等装修材料。四层及以上的娱乐场所，其顶棚材料应采用A级材料装修，其它部位应采用不低于B1级的材料装修。地下娱乐场所，其顶棚、墙面材料应采用A级材料装修，其它部位应采用不低于B1级的材料装修。1) 检查所有楼梯在首层的安全出口是否符合要求。2) 检查高层建筑登高面是否满足要求场地要求：不能小于15米×8米，且长边与建筑长边方向一致，可借用消防车道的宽度；地面平坦，并经过硬化，具备承重能力；不应设置妨碍登高消防车作业的树木、路灯、架空管线等。3) 检查消防车道是否畅通（消防车道宽度不小于4米）。4) 检查防火间距是否被占用。5) 检查室外消火栓标识是否明显，是否被埋压、圈占、遮挡，是否有专用开启工具，阀门开启是否灵活、方便，出水是否正常。6) 检查水泵接合器是否被埋压、圈占、遮挡，是否标明喷淋和消火栓供水类型及供水范围。其他各项检查：1、检查消防安全组织机构和管理制度；2、检查灭火和应急疏散预案及定期演练记录；3、检查防火检查、巡查记录；4、检查员工消防知识及技能掌握情况；5、检查火灾危险部位管理措施；6、检查单位“四个能力”建设开展情况。消防机关一般监督检查内容：一、消防监督检查的形式有：（一）对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查；（二）对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查；（三）对举报投诉的消防安全违法行为的核查；（四）对大型群众性活动举办前的消防安全检查；（五）根据需要进行的其他消防监督检查。二、消防机关根据本地区火灾规律、特点等消防安全需要组织监督抽查；在火灾多发季节，重大节日、重大活动前或者期间，应当组织监督抽查。消防安全重点单位应当作为监督抽查的重点，非消防安全重点单位必须在监督抽查的单位数量中占有一定比例。对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年至少监督检查一次。三、公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上人民政府消防机关申请消防安全检查，并提交下列材料：（一）消防安全检查申报表；（二）营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书；（三）依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件；（四）消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图；（五）员工岗前消防安全教育培训记录和自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件；（六）法律、行政法规规定的其他材料。依照《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所申请消防安全检查的，还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件，以及装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。消防机关对消防安全检查的申请，应当按照行政许可有关规定受理。四、对公众聚集场所投入使用

、营业前进行消防安全检查，应当检查下列内容：（一）建筑物或者场所是否依法通过消防验收合格或者进行竣工验收消防备案抽查合格；依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准；（二）消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定；（三）自动消防系统操作人员是否持证上岗，员工是否经过岗前消防安全培训；（四）消防设施、器材是否符合消防技术标准并完好有效；（五）疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；（六）室内装修材料是否符合消防技术标准；（七）外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。五、对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查，应当根据单位的实际情况检查下列内容：（一）建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查；（二）建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符；（三）消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定；（四）消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效；（五）电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测；（六）疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用；（七）是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗；（八）生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内；（九）生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内