

南京一览定制款操作台,控制台

产品名称	南京一览定制款操作台,控制台
公司名称	南京一览网络科技有限公司
价格	5000.00/米
规格参数	品牌:勾陈 材质:钢木结合 产地:国产
公司地址	南京市玄武区珠江路511号
联系电话	025-8620826 13655196831

产品详情

监控操作台基本参数：

1、主体集成模块框架采用全钢结构，主承重梁采用Q235碳素结构钢，承重部位采用2.0mm冷扎钢板，非承重部位采用1.5mm冷扎钢板.每个舱体静态载荷 100KG。控制台每单元可承载 40kg无变形。

2、金属件经过数控激光切割下料，数控折弯机*****折弯成型，二氧化碳焊焊接后打磨光滑。表面处理采用环氧树脂静电喷涂工艺。喷涂厚度 75 μ m，硬度达3H；附着力测试：100/100mm²，符合GB/T 4893.9-2013《家具表面漆膜理化性能试验》。所用金属喷涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足金属家具技术条件。内部框架有缆线通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置进出缆线，以使布线方便有序。

操作台结构:

操作台采用模块化结构，通过不同尺寸的直线模块和转角模块的组合，形成能够满足使用者各种功能要求和外形要求的操作台。模块化结构使-调度操作台具有极大的灵活性，未来可在不需要对结构和外部构造进行大规模改变的情况下重新组合，减少更换操作台费用。

直线模块：

多种直线型模块，可以组合出多种长度要求，适合用户设备安放的要求。

标准的直线模块有：

(600mm)长，一个门，可以安放一台电脑主机；

(800mm)长，一个门，可以安放一台电脑主机；

(1200mm)长，二个门，可以安放二台电脑主机；

(1600mm)长，二个门，可以安放二台电脑主机；

(1800mm)长，三个门，可以安放三台电脑主机。

特别注意：

同时，根据用户安放电脑的尺寸，设有两种深度尺寸：

1.完全深度（操作台深度1230mm，适合于纵向放置及老式卧式主机箱）。

2.标准深度（操作台深度980mm，适合于当前流行的立式主机箱）

l 操作台台面保持平滑及水平，并要考虑到人体工学的标准，包括视线，延伸距离，键盘高度，及膝部的空间。工作面的高度在地面以上(750 mm)，并用校平器来调整。可以根据实际要求调整10到25mm

调度操作台提供了丰富的走线槽，可以确保用户的线缆敷设，而且强弱电分开走线。地面到操作台的上线位置可以在整个操作台下任意位置。前后分开的弱电和强电走线槽毫无阻拦的贯穿整组操作台。在每个操作台的各个垂直立柱上，可以按照用电设备情况内嵌式安装配套PDU，方便各个席位各自管理电源分配。

竖向安装板可以安装86盒底盒，便于选择各种强电或信息面板的安装。