

电启动4寸高扬程消防柴油水泵

产品名称	电启动4寸高扬程消防柴油水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	进水口径:100mm 出水口:80mm 流量:90m3/h
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

电启动4寸高扬程消防柴油水泵 灵活机动，设备集成驱动动力，可用于无电源地区的突击排涝抢险。设备到现场，用其安装的系统启动发动机带动泵即可抽送流体，方便快捷。每套设备是一个独立可移动的，无需任何辅助工程，机动性作业，随时到达。可单人短时间内安装操作，不需额外电源和起吊设备，无复杂维修保养。

通过柴油机直接带动真空辅助自吸泵或凸轮泵，或柴油机发电机通过发电带动电动真空辅助自吸泵或凸轮泵，从而完成排水工作。是在传统自吸泵基础上改良升级的一款率、强自吸的大流量排水设备。真空辅助自吸泵或凸轮泵工作前不需要灌泵，不需要加装底阀，具有超强的自吸能力。移动泵车具有流量大、吸程高、上水速度快、可靠性强、机动性强等特点。

型号	TO40HP
进水口径	100mm
出水口径	80mm
流量	90m3/h
扬程	60m
吸程	8m
泵体	高压离心泵
发动机型号	TO192FA
发动机形式	四冲程、风冷柴油发动机
标定转速	3600rpm
燃油消耗率	280g/kW.h
启动方式	手拉启动或电启动
油箱容量	6L
尺寸	560*485*615mm
净重/毛重	88/95kg

采用独特的双吸式双流道结构，水泵在实际运行中，水是从水泵叶轮的两端同时进水，中间流出。防汛排水泵的进水口分上下两部分，而且都从底部引水，吸水位低，因为从上下两端同时吸水，所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置，运行中一直处于负压状态，相对单吸式结构更不易漏水，因水泵是从上下两端同时吸水，所以电机因此没有了轴向拉力，而双流道结构更是减轻了径向力，从而使其使用寿命延长，达到了使用的耐久性、稳定性、实用性的功能。