

# 地板开槽机 北京双端铣开槽机 一涵机械

产品名称	地板开槽机 北京双端铣开槽机 一涵机械
公司名称	佛山市顺德区一涵机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教常教科技西路1号(广东丝绸高新技术产业基地丝丽服饰研制中心5号厂房之一)
联系电话	15019607818

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市顺德区一涵机械制造有限公司

开槽机设备在工厂实际工作中要安全规范的操作，平时多注意一点，安全操作。开槽机设备怎样安全操作呢。首先，开槽机设备在运行中，不要将容易滑落或倾倒的物品放在工作台上；通常禁止人员在操作过程中进入不安全的区域，在机器工作时不要不经意的出手触摸刨槽区域；工具类物品使用完后要返还在原来所规定的位置上，防止由于忘记放回原处而导致事故；设备的高速运转时，为了防止发生危险，对操作人员的服装要注意：要穿安全鞋，上衣要塞进裤子中，上衣口袋中不要放入任何物品。

机械设备要安全规范的操作，不能因为贪图一时的省事而酿成大错，在使用开槽机系列机器设备一定要安全规范。我们在使用机器设备时，如发现设备有异常声音或危险状态时，要立即停止运行设备，确认如下的事项，恢复正常状态后，地板开槽机，确认确实安全后才能再重新运行。机器总有“生病”的时候，在出现不良症状时，北京双端铣开槽机，我们一定要切断电源，找人员进行检查及修理。切勿让机器带“病”上阵。

开槽机的操作方法有哪些？

小型开沟机正常行走时，后爬变速箱必须放置在空档位置，双端铣开槽机价格，行走时可使用自己的档位。

机器开沟时，自己的行走档必须放在空档位置，使用后输出转动开沟，慢慢降至所需深度，使后面的爬

行档变速箱工作（深度大于1米），如果速度小于1米，可选择2或3档工作。

开沟时严禁使用自己的行走档，因为自己的行走档速度太快，无法满足开沟的速度要求，爬行档速度为每分钟1-7米，以达到开沟的理想速度。因此，与自己的爬行变速箱速度不同，必须单独使用。如果混合，会造成严重的齿轮损坏，无法正常工作。

V槽机在进料开槽前，先确认气动装置是否打开并压紧工件于活动推台上和靠紧定位板，手不准靠近刀口处；

性能特点：

节能：常用的开槽机功率为15KW，本机为2.2KW，从而降低了生产成本；

环保：生产时无噪音、无灰尘，木工双端铣开槽机，开槽的废料可回收；

开槽效果：开出来的槽不毛边，开槽面平整光滑；

方便：V槽机操作简单，可[1]

放在车间任何地方（除特殊场所）占地面积小，不用另配吸尘器和空压机。

地板开槽机-北京双端铣开槽机-一涵机械由佛山市顺德区一涵机械制造有限公司提供。“木工机械相框机,木工机械双端铣,双头锯”选择佛山市顺德区一涵机械制造有限公司，公司位于：佛山市顺德区伦教常教科技西路1号(广东丝绸高新技术产业基地丝丽服饰研制中心5号厂房之一)，多年来，一涵机械坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。一涵机械期待成为您的长期合作伙伴！