

全铜网屏蔽控制电缆-KVVP

产品名称	全铜网屏蔽控制电缆-KVVP
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.20/米
规格参数	天联线缆:天联线缆 KVVP:KVVP 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合ZRKVV22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

使用特性 多芯KVVRP屏蔽控制电缆额定电压：U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、105 两种，电缆敷设温度不低于0。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制
多芯KVVRP屏蔽控制电缆代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等控制电缆产品说明
KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。KVV 22—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。KVVP 2—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆。KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。执行标准：GB 9330-88。阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件。型号 产品名称 电压V 芯数 截面mm² 主要适用范围KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合KVV22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合KVVP
阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合KVVR
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动要求的场合KVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合ZRKVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合ZRKVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合