

低温升压调节阀 双久 不锈钢

产品名称	低温升压调节阀 双久 不锈钢
公司名称	盐城市双久空分设备阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:双久 材质:不锈钢 型号:DY12F-25T/P
公司地址	盐城市盐都区潘黄镇杨坝村腾飞路
联系电话	0515-88449889 13401774820

产品详情

品牌	双久	材质	不锈钢
型号	DY12F-25T/P	适用范围	主要在低温贮槽上用于低温液体的压力保持在某一规定范围内，也可用于低温下气体
产品别名	低温升压调压阀 低温升压调节阀 低温调节阀 低温调压阀 低温降压调节阀 低温降压调压阀 低温减压阀 低温调压阀 低温降压阀 低温升压阀	连接形式	内螺纹
公称通径	15-40 (mm)	适用介质	液氧 液氮 LNG等低温介质
压力环境	0-4 (Mpa)	工作温度	-196 ()
主体材料	不锈钢	密封形式	软密封型

型号：dy12f-25t/p

概述：

主要在低温贮槽上用于低温液体的压力保持在某一规定范围内，也可用于低温下气体

的压力控制。该阀结构紧凑、体积小、重量轻。调节灵敏，稳定性好。

规范：

公称通径：dn 20、25mm公称压力：pn 2.5mpa适用介质：lo₂、ln₂、lar、lng等适用温度：-196 --+80

材质：

阀体、阀盖：不锈钢/铜

弹簧：弹簧钢

外形与安装连接尺寸：

工厂代号	公称通径	外形与连接尺寸mm				重量
		l	l1	l2	m	
251-253de20	20	195	40	110	30 × 2	5.5
251-253de25	25	200	51	124	36 × 2	6.8
450ya-c20	20	215	40	110	30 × 2	6.5
450ya-c25	25	215	50	110	30 × 2	6.7