

生产销售硅酸盐高温吸音板—岩棉、玻璃棉、吸音降噪

产品名称	生产销售硅酸盐高温吸音板—岩棉、玻璃棉、吸音降噪
公司名称	珠海市鑫神州保温材料有限公司
价格	350.00/立方米
规格参数	耐火温度:700 () 规格:齐全 (mm) 产地:中国
公司地址	中国 广东 珠海市 香洲区翠香路125号
联系电话	86 756 6216655/6216566 13536587862

产品详情

耐火温度	700 ()	规格	齐全 (mm)
产地	中国	品牌	鑫神州
产品类别	防火吸音板	材质	硅酸盐
导热系数 (常温)	0.03	等级	A
低温弯折	来电详谈	断裂伸长率	来电详谈
抗弯强度	来电详谈	抗压强度	来电详谈
拉伸强度	来电详谈	使用温度	700
撕裂强度	来电详谈	芯材	硅酸盐
形态	气泡状	形状	片状

硅酸盐复合保温型材是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成，再添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质高效保温材料。在使用温度范围内，可长期使用，不易老化、不变质无毒无味、保温性能长期不减。具有体积小、重量轻、导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特点，可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中，与其它保温材料相比具有施工方便、可任意裁剪、依型包托、不污染环境、不刺激皮肤、施工无损耗等特点。产品可分为两大类：防水型、普通型。

规格板、毡：1000×500×30-70(mm)

项目名称	技术指标	
容重(kg/m ³)	板 毡40-80	管壳80-220
导热系数常温	0.033-0.045	0.036-0.060

使用温度	600	600
吸潮率%	防水型1.6-2	普通型5-10
抗拉强度	0.8-1kg	0.8-1kg
烧失量	4.5-6	4.5-6
弹性恢复率	100 时98% (50克/厘米2)	100 时98% (50克/厘米2)
可燃性	不燃	不燃

技术性能	技术指标			单位
容重	30-50			kg/m ³
导热系数	0.024-0.038			w/m.k
可燃性	不燃			
规格	长	宽	厚	
产品				
板	1000 ± 10	500 ± 5	30-70 ± 5	

品种：防水型（憎水型）、普通型

珠海市鑫神州保温材料有限公司,座落于珠三角西口岸--珠海经济特区.||本公司是以五大生产厂家联营销售耐火保温、隔热吸音、石棉、橡胶制品的骨干企业||本公司涉及离心玻璃棉制品、橡塑海绵制品、岩棉制品、硅酸铝制品、聚乙烯（pef）制品、泡沫xps挤塑板、聚氨酯发泡制品复合硅酸盐制品、波浪吸音棉制品、铝箔伸缩软管制品、空调托码、出风口制品、硅酸钙、珍珠岩、保温涂料制品等。产品广泛用于热电、火电、建筑、石油化工、冶金、船舶机车、航天航空、中央空调、冰箱制冷等行业。本公司一直“以人为本、创新求实、信誉至上”的经营理念为方针。多年来本公司凭借着产品优良的品质、稳定的性能、合理的价格、完善的服务、诚信的行为铸就了自己的品牌。从而在市场竞争激烈的今天，脱颖而出，成为同行业中的佼佼者。本公司秉承安全、理性、持续发展的战略思想，坚持求实进取，团结奉献的创业精神，以高质量产品，诚信的服务泽惠大众，服务社会，用我们的智慧和激情去描绘百年宏伟蓝图。欢迎新老客户光临指导;洽谈业务.