

# 生产销售10mm厚硅酸铝板—珠海市鑫神州保温材料

产品名称	生产销售10mm厚硅酸铝板—珠海市鑫神州保温材料
公司名称	珠海市鑫神州保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:800-1900 ( ) 规格:600*400*10 ( mm ) 产地:中国
公司地址	中国 广东 珠海市 香洲区翠香路125号
联系电话	86 756 6216655/6216566 13536587862

## 产品详情

耐火温度	800-1900 ( )	规格	600*400*10 ( mm )
产地	中国	品牌	鑫神州、鲁阳
产品类别	硅酸铝制品	材质	硅酸铝
导热系数 ( 常温 )	0.035	等级	A
低温弯折	详谈	断裂伸长率	详谈
抗弯强度	详谈	抗压强度	详谈
拉伸强度	详谈	使用温度	800-1900
撕裂强度	详谈	芯材	硅酸铝
形态	纤维状	形状	片状

## 硅酸铝纤维毡

生产工艺硅酸铝纤维毡，是以焦宝石为主要原料，在熔融、出丝（在出丝过程中加入适量粘合剂）、固化室固化、切割等工序制成。全过程由plc自动控制，产品一次成型。

主要规格 密度：80-130kg/m3 厚度：15-50mm 宽度：400、600、1200mm 长度：可根据用户要求定做。根据不同用途分为：硅酸铝纤维卷毡、硅酸铝纤维平毡。应用1、工业窑炉、加热装置、高温管道壁衬。2、化工高温反应设备及加热设备的壁衬。3、高层建筑的防火、隔热。4、焊接件及展异型金属铸件消除应力的隔热5、窑炉炉门顶盖隔热、玻璃池窑的隔热。产品特性  
1、低导热率、低热容量。2、具有良好的绝热、吸音特性。3、优良的化学稳定性及热稳定性。技术指标

项目	硅酸铝纤维卷毡	硅酸铝纤维平
体积密度(kg/m <sup>3</sup> )	120 ± 5	130 ± 5
纤维直径(μm)	3-5	3-5
永久线收缩率(%)	-4	-3.9
保温24小时	( 1000 )	( 1000 )
渣球含量(%) > 0.21mm	14.2	15
各热面下导热系数(w/m.k)	0.034(20 )0.096(400 ) 0.132(600 )	0.034(20 )0.095(400 ) 0.132(600 )

备注：以上数据按国家规定的方法测得。

珠海市鑫神州保温材料有限公司,座落于珠三角西口岸--珠海经济特区.||本公司是以五大生产厂家联营销售耐火保温、隔热吸音、石棉、橡胶制品的骨干企业||本公司涉及离心玻璃棉制品、橡塑海绵制品、岩棉制品、硅酸铝制品、聚乙烯(pef)制品、泡沫xps挤塑板、聚氨酯发泡制品复合硅酸盐制品、波浪吸音棉制品、铝箔伸缩软管制品、空调托码、出风口制品、硅酸钙、珍珠岩、保温涂料制品等。产品广泛用于热电、火电、建筑、石油化工、冶金、船舶机车、航天航空、中央空调、冰箱制冷等行业。本公司一直“以人为本、创新求实、信誉至上”的经营理念为方针。多年来本公司凭借着产品优良的品质、稳定的性能、合理的价格、完善的服务、诚信的行为铸就了自己的品牌。从而在市场竞争激烈的今天，脱颖而出，成为同行业中的佼佼者。本公司秉承安全、理性、持续发展的战略思想，坚持求实进取，团结奉献的创业精神，以高质量产品，诚信的服务泽惠大众，服务社会，用我们的智慧和激情去描绘百年宏伟蓝图。欢迎新老客户光临指导;洽谈业务。