

三防操作柱定制 户外防水防尘防腐控制箱

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 三防操作柱定制 户外防水防尘防腐控制箱 |
| 公司名称 | 乐清益安防爆电器科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:YIAEX 外壳材质:工程塑料 发货地:浙江温州 |
| 公司地址 | 乐清柳市镇汤岙余村 |
| 联系电话 | 0577-62859073 15088994671 |

产品详情

三防操作柱定制 户外防水防尘防腐控制箱

外壳材质：玻璃纤维不饱和聚酯树脂（即工程塑料）具备的优点如下

- 1.箱体材质采用压铸成型，特点是生产周期短，一般都有现货
- 2.此箱体具备高度的防尘能力，箱体总重量比较轻，方便安装，移动方便
- 3.此箱体具备高度的防水，防灰能力，内嵌密封条密封，具有良好的防护性能
- 4.此箱体价格经济实惠
- 5.多种外壳尺寸大小供客户参考选配6.壁挂式或者立式安装

户外三防操作柱，户外三防控制箱在表面按钮上加装防护罩，防止雨水进入，适用于雨水或者雾气较重的地区，石油，化工，机械，车间，雾化场所等，外壳具有良好的防水，防尘，防腐等性能，优质紧固件，乐清益安防爆电器科技有限公司。

三防照明配电箱：进线220VAC/1或380AVC/3，电流在63A规格以下，负载主要是照明器（16A以下）及其它小负荷，民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。照明配电断路器选择一般是配电型、照明型（短时过载倍数中、小）。

三防动力配电箱：进线380AVC/3，主要作为电动机等动力设备的配电，另，照明配电总进线电流大于63A时，也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型（短时过载倍数中、大）。

三防配电箱主要特点

- 1、工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，通过模具而成，外形美观。具有抗老化、不变形，抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。产品颜色为黑色。
- 2、外壳通过模具落料、成型工艺加工而成，表面镜面抛光处理，美观大方。
- 3、外壳表面酸洗，钝化后采用高压静电喷塑处理，防腐等级为F1。
- 4、G、S两系列抗、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀，防腐等级为F2。
- 5、G、S两系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为IP65。
- 6、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温。
- 7、本系列产品适用于交流50Hz，电压至380V及以下，直流至440及以下，电流100A以内的电路中，作为工作现场中照明控制，电能传送、动力控制等作用。
- 8、本系列产品内装C65高分断小型断路器。
- 9、可带漏电保护，光电控制等功能。