

荆门建筑幕墙工程检测玻璃幕墙检测

产品名称	荆门建筑幕墙工程检测玻璃幕墙检测
公司名称	湖北衡泰工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:荆门建筑幕墙工程检测 报告:一式三份 产地:武汉
公司地址	洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18号楼1-3层2号-03
联系电话	027-83643860 13343461828

产品详情

幕墙检测 建筑幕墙物理性能检测风寸变形性能、雨水渗透性能、空气渗透性能、平面内变形性能、保温性能检测之前需要提供建筑幕墙检测委托协议书、检测试验板块图、检测试验板块竖向节点图、检测试验板块横向节点图等技术资料建筑幕墙结构胶、耐候胶、相容性、剥离粘接性能、石材的污染性石材密封胶等胶剂性能检测 石材用干挂AB胶抗剪强度检测、压剪强度检测玻璃幕墙检测中空玻璃的露点；可见光透射比、反射比、遮阳系数；传热系数的检测；原材的检测铝型材物理性能、螺栓拉、剪性能检测；钢材原材料力学性能；铝塑板、铝板的物理性能检测；石材抗折、抗压、吸收率等检测；石材放射物质检测。建筑幕墙龙骨拼装焊缝质量检测化学螺栓、膨胀螺栓现场拉拔检测

质量要求： 玻璃幕墙表面应平整、洁净；整幅玻璃的色泽应均匀一致；不得有污染和镀膜损坏。 每平方米玻璃的表面质量和检验方法应符合以下规定：每平方米玻璃的表面质量和检验方法项次项目质量要求检验方法1明显划伤和长度 > 100mm的轻微划伤不允许观察2长度 100mm的轻微划伤 8条用钢尺检查3擦伤总面积 500mm²用钢尺检查 一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合以下规定：一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法项次项目质量要求检验方法1明显划伤和长度 > 100mm的轻微划伤不允许观察2长度 100mm的轻微划伤 2条用钢尺检查3擦伤总面积 500mm²用钢尺检查 明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直，颜色、规格应符合设计要求，压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。防火、保温材料填充应饱满、均匀，表面应密实、平整。玻璃幕墙隐蔽节点的密封装修应牢固、整齐、美观。明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合以下规定：明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法