

低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器

产品名称	低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按图
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器塑料板面层应采用塑料板块材、塑料板焊接、塑料卷材以胶粘剂在水泥类基层上采用满粘或点粘法铺设。6.6.2 水泥类基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器无油脂及其他杂质，不应有麻面、起砂、裂缝等缺陷。6.6.3 胶粘剂应按基层材料和面层材料使用的相容性要求，低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器通过试验确定，其质量应符合现行有关标准的规定。6.6.4 焊条成分和性能应与被焊的板相同，低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器其质量应符合有关技术标准的规定，并应有出厂合格证。6.6.5 铺贴塑料板面层时，室内相对湿度不宜大于70%，低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器温度宜在10 ~ 32 之间。

6.6.6 塑料板面层施工完成后的静置时间应符合产品的技术要求。6.6.7 防静电塑料板配套的胶粘剂、低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器焊条等应具有防静电性能。

6.6.8 塑料板面层所用的塑料板块、塑料卷材、低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器胶粘剂等应符合设计要求和现行有关标准的规定。 检验方法：观察检查和检查型式检验报告、低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器出厂检验报告、出厂合格证。 检查数量：同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。6.6.9 塑料板面层采用的胶粘剂进入施工现场时，低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器限量合格的检测报告：低温气站项目总包，化工气站工程总包，燃气站设计制造安装，菏泽花王容器溶剂型胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯 + 二甲苯；